

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBSR-120-SA oikeakätinen R290

Metos MRBSR-120-SA pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raakan ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBSR-120-SA on varustettu jäähdytysyksiköllä ja ovenssa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Kylmäaine tässä mallissa on R452A. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- sopii vain Rational-uunivaunuihin, ei sisällä johteita
- 5" kosketuspaneeli ovenssa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- sisämitat 483x730x880mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- ilmajäähdytys
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m³)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee rungossa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen



ovi, joka ei ole käännettävissä

- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 1940 W

Lisätarvikkeet: kypsennysvaunu ovi, joka ei ole käännettävissä

- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 1940 W

Lisätarvikkeet: kypsennysvaunu

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBSR-120-SA oikeakätinen R290

Tuotteen kapasiteetti	65kg/45kg/+90...+3/-18
Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	1860
Pakkauksen tilavuus	1,852
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,852 m3
Pakkauksen leveys	95
Pakkauksen syvyys	97
Pakkauksen korkeus	201
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	95x97x201 cm
Nettopaino	200
Nettopaino	200 kg
Bruttopaino	240
Pakkauksen paino	240 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,4094
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	1940
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	1500

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBSR-120-SA oikeakätinen R290

Äänenpainetaso dB	70
Kätisyys	oikea
GN-koko	1/1
Valaistus	ei valaistusta
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Kyllä