

Grønnsakkutter Hællde Rg-50

Maskinbase av aluminium. Maskintopp med materhode av polykarbonat. Materens Volum 0,9 liter

- matersylinder 53 mm i diameter
- to sikkerhetsbrytere
- motor med overopphetingsvern
- hastighet 500 rpm
- kapasitet: 10 - 80 porsjoner/døgn Ekstra tilbehør: (debiteres separat)
- skiver



Grønnsakkutter Hællde Rg-50

Bredde mm	285
Dyp mm	350
Høyde mm	465
Pakkevolum inkl. emballasje	0,098
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,098 m3
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	56,5
Høyde på forpakning	38,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x56,5x38,5 cm
Netto vekt	12
Net weight with unit	12 kg
Bruttovekt	14
Vekt inkl. emballasje	14 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Knivdiameter mm	185
Porsjoner/24t	80
Tilkoblingseffekt kW	1
Hastighet rpm	500