

# Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox K90 ECO

Metos Thermobox K90 ECO -ruoankuljetusvaunu on joustava ratkaisu ruoan kylmäsäilytykseen ja -kuljettamiseen. Vaunun tehokas kompressorijäähdytys ja hyvä ilmankierto kaapissa varmistavat ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kompressorijäähdytteinen K-vaunu reagoi C-vaunun aktiivijäähdytystä nopeammin lämpötilamuutoksiin ja on suositeltavampi vaihtoehto, mikäli esim. ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilänäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetyt. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukeva ovi avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovi taittuu sivulle 270 astetta.

- yhden kaapin kapasiteetti on 6xGN1/1, johdeväli 80 mm, kaapin sisämitta: 330x540x510 mm
- lämpötila alue +1°...+9°C
- Ø160 mm pyörät, kaksi pyörivää jarrulla ja kaksi suuntaanlukittu ilman jarrua
- sinisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- pyörän kiinnitys on kuumasinkittyä terästä
- sinisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta



terästä ja sen kulmat PVC-muovia

- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m
- ei voidaan pestä vaununpesukoneessa, vain käsipesu

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylltipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- punainen tai musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m
- ei voidaan pestä vaununpesukoneessa, vain käsipesu

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylltipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- punainen tai musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox K90 ECO

Tuotteen kapasiteetti	6 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	6 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x350
Tuotteen leveys mm	525
Tuotteen syvyys mm	770
Tuotteen korkeus mm	1085
Pakkauksen tilavuus	0,556
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,556 m3
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	117
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x82x117 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	81
Pakkauksen paino	81 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,245
Sulakkeen koko A	2
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	44
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	350

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox K90 ECO

Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu
Toiminto	kylmä
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+1°...+9°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	1
Kantavuus kg	54
Väri	sininen