

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox SF240

Metos Thermobox SF240 on joustava ratkaisu ruoan yhtäaikaiseen säilytykseen tai kuljetukseen kuumana ja kylmänä. Vaunussa on kaksi kaappia vierekkäin, lämpö ja neutraali. Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpökaapin kiertoilmapuhallus varmistaa ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet.

Kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin ja se kannattaa valita, mikäli esim. ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana. Lämpökaapin säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilänäyttö. Mikäli neutraalikaappia käytetään kylmäsäilytykseen sen säilytysaikaa, voidaan pidentää käyttämällä erillisiä kylmävaraajia. Vaunu on helppo pitää puhtaana. Kaappien saumattomat sisäosat ovat helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä sekä niiden Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Ovet avautuvat kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 8xGN1/1(neutraali) + 8xGN1/1(lämpö), johdeväli 80 mm, kaapit vierekkäin
- lämpötila-alue punaisessa kaapissa oikealla on +40°C... +90°C, musta kaappi vasemmalla on neutraali
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs



pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua

- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylltipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylltipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox SF240

Tuotteen kapasiteetti	8+8 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	8+8 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x670
Tuotteen leveys mm	930
Tuotteen syvyys mm	770
Tuotteen korkeus mm	1215
Pakkauksen tilavuus	0,986
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,986 m3
Pakkauksen leveys	97
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	124
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	97x82x124 cm
Nettopaino	90
Nettopaino	90 kg
Bruttopaino	91
Pakkauksen paino	91 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,55
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu
Toiminto	neutraali+lämmin

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox SF240

GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	2
Kantavuus kg	144
Väri	punainen&musta