

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CF420

Metos Thermobox CF420 on tehokas ratkaisu ruoan yhtäaikaiseen säilytykseen tai kuljetukseen kuumana ja kylmänä. Vaunussa kylmä- ja lämpökaappi ovat vierekkäin. Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilojen säätöyksiköt sijaitsevat vaunun yläosassa ja niissä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö. Kylmäkaapin lämpötila näytetään sinisenä ja lämpökaapin punaisena. Lämpökaapin kiertoilmapuhallus sekä kylmäkaapin aktiivijäähdytys varmistavat ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin ja se kannattaa valita, mikäli esim. lämpökaapin ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana. Vaunu on helppo pitää puhtaana. Kaappien saumattomat sisäosat ovat helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä sekä niiden Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyörästetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Ovet avautuvat kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 14xGN1/1(lämpö)+14xGN1/1(kylmä), johdeväli 80 mm, kaapit vierekkäin
- lämpötila-alue punaisessa kaapissa oikealla on +40°C...+90°C ja sinisessä kaapissa vasemmalla +1°C ..+9°C
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla.



Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua

- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CF420

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 14+14 x GN 1/1-65 |
| Kapasiteetti | 14+14 x GN 1/1-65 |
| Sisämitat mm | 330x540x1160 |
| Tuotteen leveys mm | 920 |
| Tuotteen syvyys mm | 830 |
| Tuotteen korkeus mm | 1515 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,34 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,34 m3 |
| Pakkauksen leveys | 97 |
| Pakkauksen syvyys | 88 |
| Pakkauksen korkeus | 157 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 97x88x157 cm |
| Nettopaino | 145 |
| Nettopaino | 145 kg |
| Bruttopaino | 146 |
| Pakkauksen paino | 146 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 1,18 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | 55 |
| Sähköjohdon pituus mm | 1500 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Jäähdytyskapasiteetti W | 180 |
| Kylmäaine | Peltie |

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CF420

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Kätisyys | oikea |
| Puhdistus | käsin pesu |
| Toiminto | kylmä+lämmin |
| GN-koko | 1/1 |
| Lämpötila-alue °C | +40°C...+90°C +1°...+9°C |
| Ominaisuudet | 30kg / johdepari |
| Johdeväli mm | 80 |
| Kammioden määrä | 2 |
| Kantavuus kg | 252 |
| Väri | punainen&sininen |