

Kjølemonter Metos Green

GE-112-88-E-R290

Metos Green GE-112-88-E är en infällbar betjäningsmonter med bredd 1125 mm och höjd 880 mm för krävande förhållanden. Kylmonterns enkla kantiga form hjälper att exponera produkterna på ett väl framträdande sätt.

Monterns sidor och glashylla i härdat glas samt ljus LED-belysning för hyllor och kylbrunnen gör sålda produkter väl synliga. Dessutom skapar monterns framruta en bra panoramavy över alla produkter. På personalens sida finns det lätthanterliga skjutdörrar. Glashyllan är ställbar +/-25 mm och tiltbar, vilket gör produkterna lättare tillgängliga. En kylbrunn i GN-storlek har en höjd på 215 mm som även är ställbar.

Metos Green GE-112-88-E monter är designad med stort fokus på att den ska vara lätt att rengöra. Den nästintill fogfria montern är mycket lätt att torka ren. Kylbrunnens bottenplåtar i rostfritt stål är avtagbara och höjbara för rengöring av förångaraggregatet. Montern har en automatisk avfrostningsfunktion som leder avfrostningsvattnet direkt till avloppet. För montering utan anslutningsmöjlighet till avlopp erbjuds en förångartank som tillval.

Montern har luftkylning, digital temperaturstyrning och fläkthastighetsreglering. Temperaturen kan ställas in mellan +2 °C...+4 °C. Monterns framruta, sidor och glashylla är av härdat glas. Underredet är av rostfritt stål, med polyuretanisolering.

- infällbar (infällningsöppning 1065 x 670 mm)
- belysning för hylla och brunn
- sidor, framruta och glashylla i härdat glas
- exponeringsyta 1,1 m²
- inställbart temperaturintervall +2 °C...+4 °C
-



klimatklass 3M1

- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; öppet stativ eller rör stativ
- prisskylthållare;
- dörrlås;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- modell med centralkylning klimatklass 3M1
- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; öppet stativ eller rör stativ
- prisskylthållare;
- dörrlås;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- modell med centralkylning

Kjølemonter Metos Green GE-112-88-E-R290

Produktkapacitet	3 x GN1/1
Bredde mm	1125
Dyp mm	695
Høyde mm	880/1560
Pakkevolum inkl. emballasje	2,291
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	2,291 m ³
Lengde på forpakning	145
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	158
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	145x100x158 cm
Netto vekt	230
Net weight with unit	230 kg
Bruttovekt	250
Vekt inkl. emballasje	250 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,342
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Avløp, diam.	30
Kjøleeffekt W	590
Kjølemedie	R290
Støynivå dB	70
Remarks (misc.)	install. öppning 1065x670mm
Energiklass	C