

Kylmonter Metos Green GE-112-88-E-R290

Metos Green GE-112-88-E är en infällbar betjäningsmonter med bredd 1125 mm och höjd 880 mm för krävande förhållanden. Kylmonterns enkla kantiga form hjälper att exponera produkterna på ett väl framträdande sätt.

Monterns sidor och glashylla i härdat glas samt ljus LED-belysning för hyllor och kylbrunnen gör sålda produkter väl synliga. Dessutom skapar monterns framruta en bra panoramavy över alla produkter. På personalens sida finns det lätthanterliga skjutdörrar. Glashyllan är ställbar +/-25 mm och tiltbar, vilket gör produkterna lättare tillgängliga. En kylbrunn i GN-storlek har en höjd på 215 mm som även är ställbar.

Metos Green GE-112-88-E monter är designad med stort fokus på att den ska vara lätt att rengöra. Den nästintill fogfria montern är mycket lätt att torka ren. Kylbrunnens bottenplåtar i rostfritt stål är avtagbara och höjbara för rengöring av förångaraggregatet. Montern har en automatisk avfrostningsfunktion som leder avfrostningsvattnet direkt till avloppet. För montering utan anslutningsmöjlighet till avlopp erbjuds en förångartank som tillval.

Montern har luftkylning, digital temperaturstyrning och fläkthastighetsreglering. Temperaturen kan ställas in mellan +2 °C...+4 °C. Monterns framruta, sidor och glashylla är av härdat glas. Underredet är av rostfritt stål, med polyuretanisolering.

- infällbar (infällningsöppning 1065 x 670 mm)
- belysning för hylla och brunn
- sidor, framruta och glashylla i härdat glas
- exponeringsyta 1,1 m²
- inställbart temperaturintervall +2 °C...+4 °C
-



klimatklass 3M1

- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; öppet stativ eller rör stativ
- prisskylthållare;
- dörrlås;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- modell med centralkylning klimatklass 3M1
- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; öppet stativ eller rör stativ
- prisskylthållare;
- dörrlås;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- modell med centralkylning

Kylmonter Metos Green GE-112-88-E-R290

Produktkapasitet	3 x GN1/1
Bredd mm	1125
Djup mm	695
Höjd mm	880/1560
Paketvolym	2,291
Volymenhet	m ³
Paketvolym	2,291 m ³
Längd på förpackning	145
Bredd på förpackning	100
Höjd på förpackning	158
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	145x100x158 cm
Nettovikt	230
Nettovikt med ental	230 kg
Bruttovikt	250
Vikt inkl. emballage	250 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,342
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Avlopp, diameter	30
Kyleffekt W	590
Kylmedium	R290
Ljudnivå dB	70
Remarks (misc.)	install. öppning 1065x670mm
Energiklass	C