

Diskmaskin Metos WD-4S Eco-Flow +booster heater

Metos WD-4S Eco-Flow är svensk toppkvalitet: pålitlig och mångsidig underbänksdiskmaskin för krävande restauranger och storkök. Metos WD-4S maskinen med effektiva värme- och ljudisolering ger en skonsam arbetsmiljö. Maskinen är i högklassigt rostfritt stål och härdat glas, enkel att hålla ren.

Metos WD-4S Eco-Flow är försedd med en inbyggd tömningsskiv. Maskinen har tre diskprogram; P1 för dricksglas och muggar (disktid 1,2 min), P2 för tallrikar (2,4 min) och P3 för bestick och kastruller (4,2 min). Diskprogram kan omprogrammeras enligt egna behov. Varning för låga temperaturer. Om sköljvattnets temperatur sänks under den inställda nivån fortsätter maskinen att diska tills rätt temperatur uppnåtts. Diskarmarna i rostfritt stål täcker och rengör de varje millimeter av diskgodset. När slutsköljningen startar töms diskarmarna automatiskt på allt diskvatten så att det inte droppar och fläckar ned det rena godset.

Den självförklarande displayen i härdat glas ger en tydlig överblick över disktiden också på långt håll. Färgerna visar status på disken och ljud indikerar när disken är färdig. Den smarta displayen fungerar även om du bär handskar eller har blöta händer. Maskinen har korgräknare som visar totalt antal och en dags totala antal diskade korgar. Metos WD-4S har trefas anslutning som standard, men kan bytas til enfas vid montering.

- tre diskprogram 1,2 / 2,4 / 4,2 min
- ett knapptryck för enkel vattenbyte
- utrymme stort nog att diska brickor 530 x 330 mm
- också GN1/1-kantiner kan diskas
- korgstorlek 500x500 mm
-



självrengöringprogram

- slutsköljningen med 85°C vatten
- luckan kan ställas i ett hygienläge
- diagnostikfunktion
- vattenförbruk ca 2,4 l/korg
- tankvolum 20 l
- kondenseringsenhet med värmeåtervinning
- kallvattenanslutning
- förvärmare 6,9 kW

I LEVERANSEN INGÅR:

- diskmedelsdoserare
- sköljmedelsdoserare
- tömningspump
- tanksilar 2 st
- tallrikskorg
- kopp- och glasskorg
- bestickkorg

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativ med gejder för korgar
- stativ med skåp
- diskmaskinunderlägg självrengöringprogram
- slutsköljningen med 85°C vatten
- luckan kan ställas i ett hygienläge
- diagnostikfunktion
- vattenförbruk ca 2,4 l/korg
- tankvolum 20 l
- kondenseringsenhet med värmeåtervinning
- kallvattenanslutning
- förvärmare 6,9 kW

I LEVERANSEN INGÅR:

- diskmedelsdoserare
- sköljmedelsdoserare
- tömningspump
- tanksilar 2 st
- tallrikskorg
- kopp- och glasskorg
- bestickkorg

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativ med gejder för korgar
- stativ med skåp
- diskmaskinunderlägg

Diskmaskin Metos WD-4S Eco-Flow +booster heater

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Produktkapacitet | 35 kurver i timen |
| Bredde mm | 600 |
| Dyp mm | 600 |
| Høyde mm | 820+55 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,38 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 0,38 m3 |
| Lengde på forpakning | 65 |
| Bredde på forpakning | 65 |
| Høyde på forpakning | 90 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 65x65x90 cm |
| Netto vekt | 60 |
| Net weight with unit | 60 kg |
| Bruttovekt | 70 |
| Vekt inkl. emballasje | 70 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 7,65 |
| Sikringsstørrelse A | 16 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 44 |
| Elektrisk tilkobl. størrelse mm | 2,5 |
| Kabellengde mm | 2000 |
| Type elektrisk tilkobling | Fleksibel |
| Elektrisk tilkobling | Booster Heater 6,9 kW |
| Varmt vann, diam. | R3/4" |
| Varmt vann, tilkoblingsdim. | Utvendig gjenge |

Diskmaskin Metos WD-4S Eco-Flow +booster heater

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Varmt vann, mengde l/min | 17 |
| Avløp, diam. | 22 |
| Avløp, mengde l/s | 1 |
| Avløp, tilkoblingspunkt | Bunn;Bak;Høyre |
| Sluk påkrevd | Ja |
| Avløpstilkobling | 2 m avloppsør med maskinen |
| Støy nivå dB | 61 |
| Varmeavgivelse, sensitiv W | 1200 |
| Varmeavgivelse, latent W | 500 |
| Boiler effekt kW | 4,2 |
| Strømtype | elektrisk |
| Driftstype | Elektronisk |
| Rengjøring | Vaskeprogram |
| Vaskekurv størrelse mm | 500x500 |
| Programmerbarhet | Ferdige programmer;Programmerbar |
| Antall program | 3 |
| Isolasjon | Isolert |
| Vaskemetode | vanlig vask |
| Avløpspumpe | Ja |
| Modell | WD-4S |