

# Diskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL PS XP

Den helt isolerade elektroniska underbänksdiskmaskinen är planerad för krävande användning i storkök och restauranger. Den digitala panelen är lätt att använda och visar de olika diskskedena. Diagnosfunktion underlättar egenkontrollen och övervakar funktionerna och uppmärksammar användaren vid fel.

I PLUS-versionen dräneras sköljvattnet först med tyngdkraften i mellanbehållaren (BREAK TANK). Det finns inget tryck i boiler. Det värmer upp sköljvattnet till önskad temperatur. Sköljning sker med en pump och under denna tid tillsätts inget kallare vatten i boiler, sköljvattnet är alltid till exempel 85°C. Boiler fylls först efter sköljning. PLUS-systemet garanterar bäst spolningstemperatur och spolningsresultat, oavsett nättryck.

- kan anslutats till kallt eller varmt vatten
- levereras med kabel, innehåller ingen plug
- fyra diskprogram (1, 2, 3 och 5 minuter)
- automatiskt rengöringsprogram
- kärlets max höjd 325 mm
- rymmer GN1/1 stor kanti
- signallampor meddelar om maskinens olika funktionsskeden och temperaturer
- tillräcklig temperatur på slutsköljningen säkerställs med hjälp av funktionen thermostop
- tanken med rundade hörn är enkel att rengöra
- diskarmen är lätta att ta bort
- vattenförbrukning 2,3 l/korg (tryck 200 kPa)
- helt isolerade maskin håller ljudnivån nere och den utvändiga temperaturen låg
- korgstorlek 500x500 mm
- boiler kapacitet 5,7 l
- tankvolym 16,5 l

I leveransen ingår:

- diskmedelsdoserare
- sköljmedelsdoserare
- tallrikskorg

-



glaskorg

- bestickcylinder
- anslutning för vatten (plast)
- Soft start-funktion: progressiv start av tvättpumpen
- Break Tank
- HYGIENE+ värmedesinfektionsprogram
- tömningspump

Extra utrustning (beställs separat):

- stativ
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- anslutningsslang förstärkt med stålnät
- extra korgar
- bänkar och vagnar glaskorg
- bestickcylinder
- anslutning för vatten (plast)
- Soft start-funktion: progressiv start av tvättpumpen
- Break Tank
- HYGIENE+ värmedesinfektionsprogram
- tömningspump

Extra utrustning (beställs separat):

- stativ
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- anslutningsslang förstärkt med stålnät
- extra korgar
- bänkar och vagnar

## Diskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL PS XP

Bredd mm	600
Djup mm	610
Höjd mm	850
Paketvolym	0,451
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,451 m3
Längd på förpackning	68
Bredd på förpackning	67
Höjd på förpackning	99
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	68x67x99 cm
Nettovikt	63,5
Nettovikt med ental	63,5 kg
Bruttovikt	72
Vikt inkl. emballage	72 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,65
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	45
Kallvatten, anslutningshöjd mm	65
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	10
Varmvatten, höjd mm	45
Avlopp, diameter	24
Avlopp, flöde l/s	3

## Diskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL PS XP

Avlopp, höjd mm	65
Ljudnivå dB	62
Ånggenerator kW	4,5
Ånggenerator volym liter	5,7
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program;Programerbar
Antal program	4
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Normal disk;Glas disk
Tömningspump	Ja
Modell	LUX 60EL