

Oppvaskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL DA PS XP

Den helt isolerte elektroniske underbänksdiskmaskinen er planlagt for krevende anvendning i storkök och restauranger. Den digitala panelen er lett att använda och visar de ulike diskskedene. Diagnosfunksjon underlätta egenkontrollen och overvaker funksjonerna och oppmáksammar anvánderen vid fel.

I PLUS-versjonen dráneras skóljvattnet fúrst med tyngdkraften i mellombehállaren (BREAK TANK). Det finns inget tryck i boiler. Det varmer opp skóljvattnet till ónskad temperatur. Skóljning sker med en pump och under denna tid tillsáttas inget kallare vatten i boiler, skóljvattnet er alltid till eksempel 85°C. Boiler fylls fúrst efter skóljning. PLUS-systemet garanterer bást spolningstemperatur och spolningsresultat, oavsett nátryck.

- kan anslutat till kallt eller varmt vatten
- levereras med kabel, inneháller ingen plug
- fyra diskprogram (1, 2, 3 och 5 minutter)
- automatisk rengórningsprogram
- kárllets max hójd 325 mm
- rymmer GN1/1 stor kantin
- signallampor meddelar om maskinens ulike funksjonsskeden och temperaturer
- tilrúcklig temperatur pá slútskóljningen sákerstálls med hjálp av funksjonen thermostop
- tanken med rundade hórner er enkel att rengóra
- diskarmen er letta att ta bort
- vattenfúrbrukning 2,3 l/korg (tryck 200 kPa)
- helt isolerte maskin háller ljudniváen nere og den utvándige temperaturen lág
- korgstorlek 500x500 mm
- boiler kapasitet 5,7 l
- tankvolym 16,5 l

I leveransen ingár:

- diskmedelsdoserare
- skóljmedelsdoserare
- tallrikskorg

-



glaskorg

- bestickcylinder
- anslutning för vatten (plast)
- Soft start-funktion: progressiv start av tvättpumpen
- Break Tank
- HYGIENE+ värmedesinfektionsprogram
- tömningspump
- inbyggd vattenavhårdare

Extra utrustning (beställs separat):

- stativ
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- anslutningsslang förstärkt med stålnät
- extra korgar
- bänkar och vagnar glaskorg
- bestickcylinder
- anslutning för vatten (plast)
- Soft start-funktion: progressiv start av tvättpumpen
- Break Tank
- HYGIENE+ värmedesinfektionsprogram
- tömningspump
- inbyggd vattenavhårdare

Extra utrustning (beställs separat):

- stativ
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- anslutningsslang förstärkt med stålnät
- extra korgar
- bänkar och vagnar

Oppvaskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL DA PS XP

Bredde mm	600
Dyp mm	610
Høyde mm	850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,451
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,451 m3
Lengde på forpakning	68
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	99
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	68x67x99 cm
Netto vekt	63,5
Net weight with unit	63,5 kg
Bruttovekt	72
Vekt inkl. emballasje	72 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	5,15
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	45
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	65
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	45
Avløp, diam.	24
Avløp, mengde l/s	3

Oppvaskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL DA PS XP

Avløp, tilkoblingshøyde mm	65
Støynivå dB	62
Boiler effekt kW	4,5
Boiler volum liter	5,7
Strømtype	elektrisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	4
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask;glassvask
Avløpppumpe	Ja
Modell	LUX 60EL