

# Pöydänalusastianpesukone

## Metos Premium 50 II HR

Metos Premium 50 II astianpesukone on tehokas lasi- ja astianpesukone lämmöntalteenotolla. PREMIUM<sup>2</sup>-sarjan uusi tekniikka opastaa helposti astianpesukoneen toimintojen läpi. Pehmeä, väreillä opastava TFT-kosketusnäyttö näyttää selvästi käyttölämpötilat, pesujaksot ja kaikki käytössä olevat toiminnot. Itsediagnostiikkajärjestelmänsä ansiosta se ilmoittaa mahdollisista poikkeamista. Innovatiivinen huuhtelupiiri, kuusi pesusykliä, korkealaatuinen suorituskyky, mahdollisuus muuttaa helposti jännitettä tekee laitteista erittäin kilpailukykyisiä ja monipuolisia.

- 8 pesuohjelmaa: 6 + 2 sykliä osittaisella altaan tyhjentämisellä ennen huuhtelua + kaksi sykliä puhtaalla vedellä

- M-Power -monijänniteliitäntä
- Opastava START-painike
- Elektroninen ohjaus TFT-näytöllä
- Helppo vaihtaa jännitteen säätö suoraan kaapeliliitännästä
- Valikkosäätimen kielen valinta

- Pesupumppu 650 W
- Huuhtelupumppu 250 W
- Tyhjennyspumppu 25 W
- Altaan tilavuus 10 l / 7 l (osittaistyhjennys / puhdasvesi)
- Altaan lämmityselementti 2,1 kW
- Vedenkulutus/pesuohjelma 3,2 l / 7 l (lasit ja astiat / puhdasvesi)
- Boilerin tilavuus 11 l
- Boilerin lämmityselementti 6,0 kW

- Lämmöntalteenotto
- Pesuaineannostelija
- Huuhteluaineannostelija
- ThermoStop lämpötilaohjaus jatkaa pesuohjelmaa kunnes asetettu huuhtelulämpötila on saavutettu

- Korikoko 500 x 500 mm
- Lasi / astiat enintään 340 mm korkeita
- Säiliön pyöreät kulmat helpottavat puhdistusta
- Osittainen lukitus luukussa



- Optio HACCP-Cloud (erillinen modeemi)

- Optio HACCP-Cloud (erillinen modeemi)

## Pöydänalusastianpesukone Metos Premium 50 II HR

Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	610
Tuotteen korkeus mm	850
Pakkauksen tilavuus	0,386
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,386 m3
Pakkauksen leveys	65
Pakkauksen syvyys	66
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	65x66x90 cm
Nettopaino	64,5
Nettopaino	64,5 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,65
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän korkeus mm	45
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Maksimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	65
Viemäröinnin halkaisija	24mm
Viemäröinnin korkeus mm	120
Äänenpainetaso dB	62
Boilerin teho kW	6

## Pöydänalusastianpesukone Metos Premium 50 II HR

Boilerin tilavuus L	11
Käyttövoima	sähkö
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	8
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu
Tyhjennyspumppu	Kyllä
Malli	Premium 50