

# Oppvaskmaskin underbenk

## Metos Premium 50 II DA HR

### 400V/3

Metos Premium 50 II HR DA diskmaskin är en kraftfull glas- och diskmaskin med inbyggd avhårdare och värmeåtervinning. Den nya tekniken i PREMIUM<sup>2</sup>-serien guidar dig enkelt genom diskmaskinens funktioner. Den mjuka, färgstyrda TFT-pekskärmen visar tydligt driftstemperaturer, tvättcykler och alla tillgängliga funktioner. Tack vare sitt självdiagnostiska system rapporterar det möjliga avvikelser. Innovativ spolningskrets, sex tvättcykler, högkvalitativ prestanda, förmågan att enkelt ändra spänningen gör enheterna mycket konkurrenskraftiga och mångsidiga.

Utrustad med värmeåtervinning Med värmeåtervinningen återanvänds värmen som produceras av diskmaskinen för att förvärma inkommande kallt vatten. Med värmeåtervinnigen fås omedelbara besparingar i elkostanderna, till och med upp till 35%. Dessutom minskar temperaturen och ångan i omgivningen där diskmaskinen står.

- 8 tvättprogram: 6 + 2 cykler med delvis tömning av tanken före sköljning + två cykler med rent vatten
- M-Power multispänningsanslutning
- Multi-Cromatic START-knapp
- Elektronisk styrning med TFT-skärm
- Lätt att byta spänningsreglering direkt från kabelanslutningen
- Val av språk för menykontroll
  
- Tvättpump 650 W.
- Skölj pump 250 W.
- Avloppspump 25 W
- Tankvolym 10 l / 7 l (partiell dränering / rent vatten)
- Tank värmeelement 2,1 kW
- Vattenförbrukning / tvättprogram 3,2 l / 7 l (glas och disk / rent vatten)
- Boilervolym 11 l
- Boiler avvärmeelement 6,0 kW
- Värmeåtervinning
  
- Inbyggd avhårdare
- 



Dispenser för diskmedel

- Dispenser för sköljmedel
- ThermoStop temperaturreglering fortsätter tvättprogrammet tills den inställda sköljtemperaturen har uppnåtts

- Korgstorlek 500 x 500 mm
- Glas / tallrikar upp till 340 mm höga
- De runda hörnen på tanken underlättar rengöringen
- Delvis låsning i dörren

- Option HACCP-Cloud (separat modem) Dispenser för diskmedel

- Dispenser för sköljmedel
- ThermoStop temperaturreglering fortsätter tvättprogrammet tills den inställda sköljtemperaturen har uppnåtts

- Korgstorlek 500 x 500 mm
- Glas / tallrikar upp till 340 mm höga
- De runda hörnen på tanken underlättar rengöringen
- Delvis låsning i dörren

- Option HACCP-Cloud (separat modem)

## Oppvaskmaskin underbenk Metos Premium 50 II DA HR 400V/3

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Bredd mm                           | 600         |
| Djup mm                            | 610         |
| Höjd mm                            | 850         |
| Paketvolym                         | 0,386       |
| Volymenhet                         | m3          |
| Paketvolym                         | 0,386 m3    |
| Längd på förpackning               | 65          |
| Bredd på förpackning               | 66          |
| Höjd på förpackning                | 90          |
| Förpackningsstorlek                | cm          |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 65x66x90 cm |
| Nettovikt                          | 64,5        |
| Nettovikt med ental                | 64,5 kg     |
| Bruttovikt                         | 70          |
| Vikt inkl. emballage               | 70 kg       |
| Viktenhet                          | kg          |
| Anslutningseffekt kW               | 6,65        |
| Spänning V                         | 400         |
| Antal faser                        | 3N          |
| Frekvens Hz                        | 50          |
| Anslutningspunkt höjd mm           | 45          |
| Kallvatten diameter                | 3/4"        |
| Kallvatten, min tryck kPa          | 200         |
| Kallvatten, max tryck kPa          | 400         |
| Kallvatten, anslutningshöjd mm     | 65          |
| Avlopp, diameter                   | 24mm        |
| Avlopp, höjd mm                    | 120         |
| Ljudnivå dB                        | 62          |
| Ånggenerator kW                    | 6           |

## Oppvaskmaskin underbenk Metos Premium 50 II DA HR 400V/3

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Ånggenerator volym liter | 11                           |
| Anslutningseffekt        | Elektrisk                    |
| Rengøring                | Tvøttprogram                 |
| Diskkøgsstorlek mm       | 500x500                      |
| Programerbarhet          | Førdiga program;Programerbar |
| Antal program            | 8                            |
| Isolering                | Isolerad                     |
| Diskmetod                | Normal disk                  |
| Tømningspump             | Ja                           |
| Modell                   | Premium 50                   |