

Oppvaskmaskin underbenk

Metos WD-4S Glass

Metos WD-4S Glass BT er en pålitelig og mangesidig glass oppvaskmaskin for krevende restauranter. Denne underbenk maskinen har effektiv varme- og lydisolasjon som gir et skånsomt arbeidsmiljø. Utførelse i rustfritt stål og herdet glass, enkel å holde ren.

Funksjoner:

- innebygget tømmepumpe og trykkstigningspumpe
- 3 vaskeprogram; P1 ølglass (1,2 min.*) med lavere sluttskylletemp. 65°C , P2 standard glass (1,2 min.*) sluttskylletemp. 85°C og P3 vinglass (2,2 min.*) sluttskylletemp. 85°C *fabrikkinnstilling, programtid kan justeres på alle program i forhold til eget behov.
- varsel ved for lave vaske- og sluttskylletemperaturer, maskinen fortsetter å vaske inntil riktig temperatur er nådd
- vaskearmen, i rustfritt stål, som dekker og rengjør hver millimeter av vaskegodset. Ved sluttskylling tømmes vaskearmen automatisk for vaskevann for å hindre drypp ned på rent gods
- selvforklarende display i herdet glass viser gjenværende programtid på avstand. Fargene viser status på oppvasken og lyd indikerer når den er ferdig. Displayet fungerer selv ved bruk av handsker eller våte hender.
- kurvteller som viser totalt antall samt dagens totale antall vaskede kurver
- ett tastetrykk for enkelt bytte av vann
- kammer er stort nok til å vaske brett 530x330 mm samt GN1/1 kantiner
- kurvstørrelse 500x500 mm
- selvrengjøringsprogram med 85°C vann
- diagnosefunksjon

Leveres med:

- såpe- og skyllemiddeldoserer
- tømmepumpe
- trykkstigningspumpe
- tanksiler 2 stk
- oppvaskkurv for glass



Oppvaskmaskin underbenk Metos WD-4S Glass

Produktkapacitet	50 korgar i timmen
Bredde mm	598
Dyp mm	656/967
Høyde mm	820+55
Pakkevolum inkl. emballasje	0,38
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,38 m ³
Lengde på forpakning	65
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	65x65x90 cm
Netto vekt	60
Net weight with unit	60 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	4,95
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Elektrisk tilkobl. størrelse mm	2,5
Kabellengde mm	2000
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Varmt vann, diam.	R3/4"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Varmt vann, mengde l/min	17

Oppvaskmaskin underbenk Metos WD-4S Glass

Avløp, diam.	22
Avløp, mengde l/s	1
Avløp, tilkoblingspunkt	Bunn;Bak;Høyre
Sluk påkrevd	Ja
Avløpstilkobling	2 m avloppsrør med maskinen
Støynivå dB	61
Varmeavgivelse, sensitiv W	1200
Varmeavgivelse, latent W	500
Boiler effekt kW	4,2
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask;glassvask
Avløpsspumpe	Ja
Modell	WD-4S