

Yhdistelmäuuni Metos iCombi Classic 10-1/1, 8

Kapasiteetti 8x GN-astiaa pitkittäin, johdeväli 88mm.

Metos iCombi Classic on ergonominen, helppokäyttöinen ja varmatoiminen yhdistelmäuuni vaativaan ruokatuotantoon. Käyttäjäkokemuksen viimeistelee puhdistus, joka tehdään valitsemalla 4 automaattisesta pesuohjelmasta tilanteeseen sopivin.

Metos iCombi Classic yhdistelmäuunissa on kolmen kypsennystoiminnon lisäksi Finishing-, ohjelmointi- ja jäädytystoiminnot. Höyrykypsennyksessä höyrynkehitin tuottaa kammioon hygieenistä ja raikasta höyryä. Kammion tasainen lämpötila sekä kylläinen höyry takaavat erittäin lempeän keittotavan ja siten parhaan kypsennystuloksen. Ruoan värit pysyvät herkullisina säilyttäen ravintoaineet ja vitamiinit. Höyrykypsennys on erinomainen vihannesten kypsennystä varten. Jopa herkäät elintarvikkeet kuten crème caramel, piiraat tai kalat saadaan kypsennettyä vähäisellä vaivalla - jopa suurissa määrissä. Höyrykypsennyksen lämpötilan säätöalue +30°C...+130°C.

Kiertoilmakypsennyksessä kuuma ilma kiertää suurella nopeudella jakaantuen tasaisesti koko kammioon. Lihan pinta sulkeutuu välittömästi säilyttäen mehukkuuden lihan sisällä. Jatkuva, jopa 300 asteinen kuuma ilma ei ole pelkästään tekninen yksityiskohta, vaan käytettävissä jopa täydellä kuormituksella. Tämä on ainoa tapa taata ruskettuneet ranskalaiset, kypsentää jäädytetyt raaka- aineet kuten krocketit, kevätrullat ja chicken wings:it tai pehmeät leipomotuotteet. Kiertoilmapaiston lämpötilan säätöalue +30°C...+300°C.

Yhdistelmäpaisto yhdistää kuumen ilman ja höyryn edut. Kuuma höyry tarjoaa lyhyemmän



kypsennysajan vähäisemmän ruokahävikin ja mehevyyden, kuuman ilman antaessa ruoalle voimakkaan aromin, herkullisen värin sekä rapean kuoren. Näin vältetään jopa 50% normaaleilta kypsennyshäviöiltä sekä ruoan kääntämiseltä ja säästetään kypsennysajoissa. Yhdistelmäpaiston lämpötilan säätöalue +30°C...+300°C.

Laitteen kuvaus ja ja toiminnalliset ominaisuudet:

- ClimaPlus on aktiivinen kosteudenhallinta, joka jatkuvasti mittaa ja säätää kosteutta, kuten myös poistaa nopeasti ylimääräisen kosteuden. Ominaisuus vaikuttaa uunin käyttökapasiteettiin, tuotteiden laatuun ja energian kulutukseen. Kosteus on säädettävissä 10% askelin ja tarkka arvo on seurattavissa digitaaliselta näytöltä.
- Dynaaminen ilmankierto. Kahden molempiin suuntiin pyörivän puhaltimen ansiosta uunikammiossa on ainutlaatuisen tehokas ilmankierto. Kammiossa on 5 manuaalisesti ohjelmoitavaa puhallinnopeutta. Optimaalinen energiansäästö takaa aina tasalaatuisen lopputuloksen ja lyhyemmät kypsennysajat.
- Tehokas höyrygeneraattori tuottaa tasalämpöistä puhdasta höyryä, jopa alle 100 asteen keittolämpötilassa.
- Tekniseen tilaan on integroitu huoltovapaa korvausilmansuodatus, joka toimii ilman erillistä vaihdettavaa suodatinta.
- Jäähdytystoiminto. Uunikammio voidaan jäähdyttää nopeasti tehokkaan puhalluksen avulla.
- Kypsennettävän tuotteen sisälämpötilan mittaus tapahtuu erillisellä mittarilla. Pehmeille tuotteille tarkoitettu mittarin asennusvarsi on lisävaruste.
- Delta- T keittotoiminto soveltuu erittäin hellävaraiseen kypsennykseen. Delta- T -kypsennyksessä painohäviö on erittäin pieni.
- Digitaalinen lämpötilanäyttö on säädettävissä Celsius tai Fahrenheit -asteikolle. Näytöllä on seurattavissa uunikammion reaaliaikainen lämpötila ja tavoitelämpötila.
- Uunikammion kosteus ja kypsennysaika näkyy digitaalisella näytöllä ja lisäksi tavoitteen ja tämänhetken arvot.
- Yhdistelmäuunissa on 100 ohjelmapaikkaa 12-vaiheisille ohjelmille.
- Nimetyt ohjelmat ovat valittavissa näytöltä.
- Lämpötila, kypsennysaika ja kosteudensäästö ovat erikseen säädettävissä käytön aikana.
- Ohjelmat on helppo siirtää USB- tikulla laitteesta toiseen.
- Laitteen etuosassa on integroitu sekä sisäänkelautuva, kaksitoiminen käsisuihku.
- Uunikammiossa on energiaa säästävää pitkäikäinen kirkas LED -valo, joka mahdollistaa

kypsennettävien tuotteiden laadunseurannan.

Turvallisuus, ergonomia ja omavalvonta:

- Elektroninen ylikuumentumisrajoitin höyrykehittimelle ja kuivapaistolle.
- Integroitu puhallinmoottorin jarrutus ovea avattaessa.
- Active Green - puhdistustabletit ja Care, huuhtelu- ainetabletit, optimaalinen työturvallisuus.
- Haccp tietojen tallennus ja mahdollisuus kopioida tiedot USB tikulle.
- Laitteen käyttö on turvallista ilman valvontaa ja se täyttää kansainväliset käyttöturvallisuusstandardit.
- Nostokorkeus ylimmälle johteelle on max. 160 cm (uuni asennettuna alkuperäiselle jalustalle).

Tiedonsiirtomahdollisuudet:

- Integroitu, roiskevesisuojattu- USB portti datan siirtoon.
- Optiona integroitu roiskevesisuojattu Ethernet-portti.
- Optiona integroitu WLAN- yhteys (sisältää Ethernet- portin).

Puhdistus ja huolto:

- Automaattinen pesu- ja kalkinpoistojärjestelmä on riippumaton vesijohtoverkon paineesta.
- Care järjestelmä puhdistaa ja poistaa kalkin höyrygeneraattorista.
- Neljä erilaista pesuohjelmaa, jotka eivät vaadi erillistä valvontaa, jopa yön yli tapahtuvaan puhdistukseen.
- Yksinkertainen ja intuitiivinen pesuohjelmien käyttö: valitun pesuohjelman näyttö, tarvittavien pesutablettien määrän näyttö ja jäljellä olevan pesuajan näyttö.
- Fosfaatti- ja fosforivapaat Active Green pesutabletit ja Care- huuhtelutabletit.
- Puhdistuksen varmistus: jatkaa pesuohjelman loppuun sähkökatkoksen jälkeen.
- Hygieeninen rakenne ilman jalkoja (pöytämallit).
- Ovessa on kaksoislasi. Lasien välissä on ilmankierto. Sisälasi on saranoitu ja se on helposti avattavissa puhdistusta varten.
- Uunin sisä- ja ulkopuolinen materiaali on ruostumaton teräs DIN 14301. Uunikammiossa on optimoitu ilmankierto ja saumaton hygieeninen rakenne pyörästetyin kulmin.
- Ulkopuolinen puhdistettavuus on turvallista ja helppoa: kaikki pinnat ovat ruostumatonta terästä tai lasia sekä sisäosat suojattu vesiroiskeilta, luokka IPX5.

Käyttöominaisuudet:

- 4,3 tuuman TFT-väri näyttöön pehmeätoimiset valitsimet mahdollistavat nopean, intuitiiviseen, helpon käytön. Käyttötilat ja toiminnot ovat optisesti korostetut.
- Nopea, tarkka ja helppotoiminen käyttö valitsinpyörän avulla sekä valintojen hyväksyminen valitsinpyörää painamalla.
- Selkeä äänisignaali ja visua

... more details on our web pages

Yhdistelmäuuni Metos iCombi Classic 10-1/1, 8

Tuotteen kapasiteetti	8 x GN1/1-65, johdeväli 88 mm
Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	775/845
Tuotteen korkeus mm	1014/1064
Pakkauksen tilavuus	1,116
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,116 m ³
Pakkauksen leveys	94
Pakkauksen syvyys	125
Pakkauksen korkeus	96
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	94x125x96 cm
Nettopaino	121
Nettopaino	121 kg
Bruttopaino	141
Pakkauksen paino	141 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	18,9
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X5
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	47
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Viemäröinnin halkaisija	50
Äänenpainetaso dB	55
Lämpökuorma sensitiivinen W	958

Yhdistelmäuuni Metos iCombi Classic 10-1/1, 8

Lämpökuorma latentti W	1272
Kätisyys	oikea
GN-koko	1/1
Vaunutäyttö	Ei
Malli	iCombi Classic