

Kylmälasikko Metos Halo

1RC1600 LED

Kaarevalla etuprofiililla varustetut Metos Halo -linjastolasikot tarjoavat tyylikkään vaihtoehdon ruokien ja juomien näyttävään ja houkuttelevaan esillepanoon. Metos Halo 1RC1600 LED -mallissa on avattavat etuluukut, kaksi jäähdytettyä hyllyä, kylmäallas sekä kaksi kylmäkaappia alaosassa. Lasikon leveysmitta on 1600 mm. Allas on mitoitettu kahdelle ja alaosan kylmäkaapit yhteensä kymmenelle GN1/1-65-astialle.

Molemmille hyllylle sekä altaalle kohdistuva LED-valaistus hyllyn etureunassa tuo myytävät tuotteet selkeästi esiin. Oikein muotoiltujen hyllyjen ja kevyesti aukeavien luukkujen ansiosta myös taaimaiset tuotteet näkyvät hyvin ja ovat helposti asiakkaan otettavissa. Altaaseen ja hyllyille ohjattu ilmankierto sekä tehokas kylmäkone auttavat saavuttamaan oikeat säilytyslämpötilat vaativissakin olosuhteissa. Lasikko säilyttää tuotteiden lämpötilat tasaisina ja on säädettävissä asiakkaan tarpeen mukaan. Lasikko on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH. Alaosan kaksi GN-mitoitettua kylmäkaappia helpottavat henkilökunnan työtä tarjoamalla aina lähellä olevaa säilytystilaa myyntihyllyjen nopeaan täydentämiseen.

Vakiotoimituksessa alaosan pintamateriaalina on ruostumaton teräs. Lasikot voidaan toimittaa myös muilla vuorauvaihtoehdoilla sekä valmiiksi kiinnitetyillä tarjotinradoilla. Halo -lasikot sopivat sekä mitoituksen että ulkonäkönsä puolesta hyvin yhteen muiden Metos-jakelukalusteiden kanssa.

- kylmälasikko on jakelukaluste, ja se on tarkoitettu valmiiksi jäähdytettyjen elintarvikkeiden



lyhytaikaiseen säilytykseen jakeluvaiheessa

- itsepalveluun soveltuva lasikkomalli
- lankavetimillä varustetut suojuuluukut asiakkaan puolella, luukut jaettu leveysuunnassa kahteen erikseen aukeavaan osaan
- puhalluksella jäähdytetty kylmäallas, kaksi lasihyllyä ja kaksi kylmäkaappia
- hyllyala yhteensä 1,95 m²
- ilmankierto ohjataan tasaisesti molemmille hyllyille ja altaalle
- korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
- hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
- kylmäkaappien kapasiteetti yhteensä 10 x GN1/1-65
- kylmäaltaan mitat 1457 x 534 x 104 mm
- kylmäaltaaseen mahtuu neljä GN1/1-65-astiaa
- koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
- myyjän puolella kevyesti liukuvat lämpölasiset liukuovet
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- hyllyt kulutusta kestävä ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja katto akryylimuovia
- automaattinen sulatusveden haihdutus
- tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm / -45 mm
- runkomateriaali ruostumatonta terästä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- altaan GN-jakajat
- lisäjohteet kylmäkaappiin

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- luukuissa lovetut avauskahvat
- vuorauslevyt
- tarjotinradat, sileä tai putkimalli
- potkulevyt
- ilmankiertoritä
- keskuskone- ja viemäriiitääntä
- pyörät
- peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde lyhytaikaiseen säilytykseen jakeluvaiheessa
- itsepalveluun soveltuva lasikkomalli
- lankavetimillä varustetut suojuuluukut asiakkaan puolella, luukut jaettu leveysuunnassa kahteen erikseen aukeavaan osaan
- puhalluksella jäähdytetty kylmäallas, kaksi lasihyllyä ja kaksi kylmäkaappia
- hyllyala yhteensä 1,95 m²
- ilmankierto ohjataan tasaisesti molemmille hyllyille ja altaalle
- korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
- hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
- kylmäkaappien kapasiteetti yhteensä 10 x GN1/1-65
- kylmäaltaan mitat 1457 x 534 x 104 mm
- kylmäaltaaseen mahtuu neljä GN1/1-65-astiaa
- koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
- myyjän puolella kevyesti liukuvat lämpölasiset liukuovet
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- hyllyt kulutusta kestävä ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja katto akryylimuovia
- automaattinen sulatusveden haihdutus
- tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm /

-45 mm

- runkomateriaali ruostumatonta terästä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- altaan GN-jakajat

- lisäjohteet kylmäkaappiin

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- luukuissa lovetut avauskahvat

- vuorauslevyt

- tarjotinradat, sileä tai putkimalli

- potkulevyt

- ilmankiertoritiä

- keskuskone- ja viemäriiitääntä

- pyörät

- peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde

Kylmälasikko Metos Halo 1RC1600 LED

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	1500
Pakkauksen tilavuus	2,592
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	2,592 m3
Pakkauksen leveys	180
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	180
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	180x80x180 cm
Nettopaino	233,57
Nettopaino	233,57 kg
Bruttopaino	233,57
Pakkauksen paino	233,57 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	150