

Lämpöhauteen täyttösuihku

Metos Proff BM-HF

Metos Proff BM-HF:ssä altaan täyttö tapahtuu käsisuihkun avulla. Käsisuihku antaa samalla oivan mahdollisuuden laitteen puhdistamiseen. Kun täyttöominaisuutta ei käytetä, säilytetään letkua laitteen jalustassa sijaitsevalla hyllyllä. Käsisuihkun voi säilyttää riippumassa laitteen jalassa olevassa ripustimessa.

- altaan täyttö käsisuihkun avulla
- käsisuihku soveltuu mainiosti altaan puhdistamiseen
- tilattava laitteen yhteydessä (ei jälkiasennettavissa)
- käy BMOS ja BMOS2 -malleille, joissa ei ole alakaapistoja

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- letku
- käsisuihku
- ripustin käsisuihkulle



Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen leveys mm	100
Tuotteen syvyys mm	250
Tuotteen korkeus mm	100
Pakkauksen tilavuus	0,003
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,003 m3
Pakkauksen leveys	30
Pakkauksen syvyys	10
Pakkauksen korkeus	10
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	30x10x10 cm
Nettopaino	4
Nettopaino	4 kg
Bruttopaino	4
Pakkauksen paino	4 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmävesiliitännän halkaisija	22
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,271

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,271 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Kammioiden määrä	4
Tehoalue kW	2,8
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900+405
Pakkauksen tilavuus	1,313
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,313 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	150
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x150 cm
Nettopaino	110,28
Nettopaino	110,28 kg
Bruttopaino	110,28
Pakkauksen paino	110,28 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,9
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Kammioiden määrä	3

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tehoalue kW	2,9
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,963 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	93
Pakkauksen paino	93 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,5
IP-luokitus	43

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen

Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900+405
Pakkauksen tilavuus	0,893
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,893 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	150
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x150 cm
Nettopaino	76,42
Nettopaino	76,42 kg
Bruttopaino	76,42
Pakkauksen paino	76,42 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,8
Sulakkeen koko A	16

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60

Käynnistysvirta A	7,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	1,8
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	85

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitântäjännite V	230

Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,963 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2

Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Lasikkotyyppi	luukut
Yläosa	ilman yläosaa
Malli	Proff
Kaappien määrä	3
Säilytystila	hyllyt

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,271
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,271 m3

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	115

Pakkauksen paino	115 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Kammioiden määrä	4
Tehoalue kW	2,8
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	GN1/1-200 haude
Tuotteen leveys mm	400

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,234
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,234 m3
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x65x90 cm

Nettopaino	40
Nettopaino	40 kg
Bruttopaino	40
Pakkauksen paino	40 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,55
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,4
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN1/1-200
Tehoalue kW	0,55
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	GN2/1-200 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,505
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,505 m3
Pakkauksen leveys	82
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	92

Pakkauksen mitat (LxSxK)	82x67x92 cm
Nettopaino	46
Nettopaino	46 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

GN-koko	GN2/1 210 mm
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,965
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,965 m3
Pakkauksen leveys	165

Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x65x90 cm
Nettopaino	100
Nettopaino	100 kg
Bruttopaino	100
Pakkauksen paino	100 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	9,6
IP-luokitus	43

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN4/1-210
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	2 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,468
Tilavuuden yksikkö	m3

Pakkauksen tilavuus	0,468 m ³
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x65x90 cm
Nettopaino	70
Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppe	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen kapasiteetti	3 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900

Pakkauksen tilavuus	0,702
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,702 m3
Pakkauksen leveys	120
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	120x65x90 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,65
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,65
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Tuotteen leveys mm	1600
--------------------	------

Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,965
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,965 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x65x90 cm
Nettopaino	60

Lämpöhauteen täyttösuihku Metos Proff BM-HF

Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	67
Pakkauksen paino	67 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	10
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN1/1-210
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei