

Kyld draglådshurts Metos Classic NT-2000-GN3-GN3- GN3-GN3-MU

Den kylda draglådshurtsen Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU är en praktisk arbetsbänk som samtidigt förvarar råvaror inom bekvämt räckhåll. Metos Classic kyl- och distributionslösningar är planerade för olika användningsändamål i professionella kök. De är avsedda att fungera antingen som fristående anordningar eller som del av en serie som täcker hela distributionslinjen. Classic-anordningarna gör att köket lätt kan omvandlas och anpassas. De erbjuder olika komponenter som underlättar verksamheten samt fogfri sammankoppling av inredning och apparater. Dessutom är de hygieniska, ergonomiska och lätta att rengöra.

Metos Classic NT-1600-GN3-GN3-GN3-GN3-MU kyld draglådshurts har draglådor för tolv GN1/1-150-kärl. Lådorna har överutdragbara teleskopskenor vilket underlättar byte av GN-kärl och gör att det går snabbt och smidigt att öppna och stänga lådorna.

Draglådshurtsen är av rostfritt stål och har slät isolerad neutral toppskiva. Kylmaskinens temperaturområde är +3°C...+10°C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i hela kylutrymmet. Den kylda draglådshurtsen har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och därför skyddad mot stötar.

Enkel att rengöra tack vare den hygieniska skivan i rostfritt stål, de rundade innerhörnerna samt draglådornas glidskenor som kan lossas utan verktyg. De ergonomiska plasthandtagens jämna yta är lätt att hålla ren. Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan tvättas i vatten. Filtret håller den kalla



luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med draglådshurtsen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- kapacitet 12xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- hjul (kod: 4321300) luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med draglådshurtsen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- kapacitet 12xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- hjul (kod: 4321300)

Kyld draglådurts Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU

Invändigt mått mm	2000×650×900 mm
Bredd mm	2000
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,654
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,654 m ³
Längd på förpackning	203
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	105
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	203x70x105 cm
Nettovikt	173,78
Nettovikt med ental	173,78 kg
Bruttovikt	204,78
Vikt inkl. emballage	204,78 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,53
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2,3
Kapslingsklass (IP)	IP43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	92
Funktion	Kall
Storlek GN	1/1 150
Anslutningseffekt kW	0,53

Kyld draglådurts Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU

Belysning	Utan belysning
Antal lådor	12
Förvaringsutrymme	Lådor
Avfrostning	Automatisk