

Grillkylbänk Metos Classic

GR-2000-GN2L-GN2L- GN2L-GN2L-MU

Grillkylbänken Metos Classic GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU är 650 mm hög, vilket gör att grillutrustningen kan placeras på bänken. Metos Classic kyl- och distributionslösningar är planerade för olika användningsändamål i professionella kök. De är avsedda att fungera antingen som fristående anordningar eller som del av en serie som täcker hela distributionslinjen. Proff-anordningarna gör att köket lätt kan omvandlas och anpassas.



Den låga grillkylbänken Metos Classic GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU har draglådor för åtta GN1/1-150-kärl. Lådorna har överutdragbara teleskopskenor vilket underlättar byte av GN-kärl och gör att det går snabbt och smidigt att öppna och stänga lådorna.

Grillkylbänkens toppskiva är väl isolerad, därför nås inte kylutrymmet av värmen från grillutrustningen. Kylmaskinens temperaturområde är +3 ° C... +10 °C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i hela kylutrymmet. Den kylda draglådshurtsen har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och därför skyddad mot stötar.

Grillkylbänken är tillverkad av rostfritt stål. Den är lätt att rengöra tack vare de rundade innerhörnerna samt draglådornas glidskenor som kan lossas utan verktyg. Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan tvättas i vatten. Filtret håller den kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar

kan bytas ut utan verktyg. Med grillkylbänken medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- höjd 650 mm
- kapacitet 8xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätninglistor
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar kan bytas ut utan verktyg. Med grillkylbänken medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- höjd 650 mm
- kapacitet 8xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätninglistor
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar

Grillkylbänk Metos Classic GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU

Invändigt mått mm	2000×650×650 mm
Bredd mm	2000
Djup mm	650
Höjd mm	650
Paketvolym	1,005
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,005 m ³
Längd på förpackning	203
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	82
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	203x70x82 cm
Nettovikt	130,28
Nettovikt med ental	130,28 kg
Bruttovikt	158
Vikt inkl. emballage	158 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,53
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2,3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290A
Kylmedium, mängd g	92
Funktion	Kall
Storlek GN	1/1 150
Anslutningseffekt kW	0,53

Grillkylbänk Metos Classic GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU

Belysning	Utan belysning
Antal lådor	8
Förvaringsutrymme	Lådor
Avfrostning	Automatisk