

Kjølebrønn Metos VK38-160 med R600A

Kylbrunnen Metos VK38-160 är behändig och lätt, ryms i litet utrymme och är enkel att flytta. Kylbrunnen kan placeras på ett bord eller monteras i arbetsutrymmena med stödpelare eller en hylla ovanför bordsskivan. Råvarorna finns då inom räckhåll hela tiden.

Kylbrunnen Metos VK38-160 har kapacitet för sju GN1/3-kärl. Glasdelen ovanför kylbrunnen skyddar råvarorna från stänk. Apparaten har en tydlig digital display och temperaturen kan regleras inom intervallet +2°C...+10°C. Kylbrunnen är i sin helhet gjord i rostfritt stål, glasdelen av slagtåligt glas.

- kapacitet 7xGN1/3
- temperaturintervall +2°C...+10°C
- statisk nedkylning
- manuell avfrostning
- elektronisk termostat
- enheten rostfritt stål SS304, glasdelen i slagtåligt glas
- fyra justerbara ben

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- lock i rostfritt stål för kylbrunnen



Kjølebrønn Metos VK38-160 med R600A

Produktkapasitet	7xGN1/3
Bredde mm	1600
Dyp mm	395
Høyde mm	225
Pakkevolum inkl. emballasje	0,229
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,229 m ³
Lengde på forpakning	168
Bredde på forpakning	44
Høyde på forpakning	31
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	168x44x31 cm
Netto vekt	32
Net weight with unit	32 kg
Bruttovekt	34
Vekt inkl. emballasje	34 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,34
Sikringsstørrelse A	13
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Avløp, diam.	24
Avløp, tilkoblingshøyde mm	228
Sluk påkrevd	Ja
Kjølemedie	R600A
Mengde kjølemedie g	40
Støynivå dB	47

Kjølebrønn Metos VK38-160 med R600A

Daglige forbruk kWh

0,18