

Kylbrunn Metos VK38-160 med R600A

Kylbrunnen Metos VK38-160 är behändig och lätt, ryms i litet utrymme och är enkel att flytta. Kylbrunnen kan placeras på ett bord eller monteras i arbetsutrymmena med stödpelare eller en hylla ovanför bordsskivan. Råvarorna finns då inom räckhåll hela tiden.

Kylbrunnen Metos VK38-160 har kapacitet för sju GN1/3-kärl. Glasdelen ovanför kylbrunnen skyddar råvarorna från stänk. Apparaten har en tydlig digital display och temperaturen kan regleras inom intervallet +2°C...+10°C. Kylbrunnen är i sin helhet gjord i rostfritt stål, glasdelen av slagtåligt glas.

- kapacitet 7xGN1/3
- temperaturintervall +2°C...+10°C
- statisk nedkylning
- manuell avfrostning
- elektronisk termostat
- enheten rostfritt stål SS304, glasdelen i slagtåligt glas
- fyra justerbara ben

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- lock i rostfritt stål för kylbrunnen



Kylbrunn Metos VK38-160 med R600A

Produktkapasitet	7xGN1/3
Bredd mm	1600
Djup mm	395
Höjd mm	225
Paketvolym	0,229
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,229 m ³
Längd på förpackning	168
Bredd på förpackning	44
Höjd på förpackning	31
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	168x44x31 cm
Nettovikt	32
Nettovikt med ental	32 kg
Bruttovikt	34
Vikt inkl. emballage	34 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,34
Säkringsstorlek A	13
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	20
Avlopp, diameter	24
Avlopp, höjd mm	228
Kräver golvbrunn	Ja
Kylmedium	R600A
Kylmedium, mängd g	40
Ljudnivå dB	47

Kylbrunn Metos VK38-160 med R600A

Daglig förbrukning kWh

0,18