

Kylmälasikko Metos Halo 1S1600 LED

Kantikkaalla profiililla varustetut Metos Halo -linjastolasikot tarjoavat tehokasta myyntipinta-alaa ruokien ja juomien houkuttelevaan esillepanoon. Tilaa säästävät suorat linjat sopivat hyvin moderniin sisustukseen ja käytettäväksi muiden tarjoilukalusteiden rinnalla. Metos Halo 1S1600 LED -mallissa on avattavat etuluukut, kaksi jäähdytettyä hyllyä ja kylmäallas. Lasikon leveysmitta on 1600 mm ja allas on mitoitettu neljälle GN1/1-65-astialle.

Molemmille hyllylle sekä altaalle kohdistuva LED-valaistus hyllyn etureunassa tuo myytävät tuotteet selkeästi esiin. Oikein muotoiltujen hyllyjen ja kevyesti aukeavien luukkujen ansiosta myös taaimaiset tuotteet näkyvät hyvin ja ovat helposti asiakkaan otettavissa. Altaaseen ja hyllyille ohjattu ilmankierto sekä tehokas kylmäkone auttavat saavuttamaan oikeat säilytyslämpötilat vaativissakin olosuhteissa. Lasikko säilyttää tuotteiden lämpötilat tasaisina ja on säädettävissä asiakkaan tarpeen mukaan. Lasikko on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH. Vakiotoimituksessa alaosan pintamateriaalina on ruostumaton teräs. Lasikot voidaan toimittaa myös muilla vuorauksivaihtoehdoilla sekä valmiiksi kiinnitetyillä tarjotinradoilla. Halo -lasikot sopivat sekä mitoituksen että ulkonäkönsä puolesta hyvin yhteen muiden Metos-jakelukalusteiden kanssa.



- kylmälasikko on jakelukaluste, ja se on tarkoitettu valmiiksi jäähdytettyjen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen jakeluvaiheessa
- itsepalveluun soveltuva lasikko
- lankavetimillä varustetut suojuuikut asiakkaan

puolella, luukut jaettu leveyssuunnassa kahteen erikseen aukeavaan osaan

- puhalluksella jäähdytetty kylmäallas ja kaksi lasihyllyä, kaikki GN-mitoitettuja
- hyllyala yhteensä 2,43 m²
- ilmankierto ohjataan tasaisesti molemmille hyllyille ja altaalle
- korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
- hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
- kylmäaltaan mitat 1457 x 534 x 104 mm
- kylmäaltaaseen mahtuu neljä GN1/1-65-astiaa
- koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
- myyjän puolella kevyesti liukuvat lämpölasiset liukuovet
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- hyllyt kulutusta kestävä ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja katto akryylimuovia
- automaattinen sulatusveden haihdutus
- tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm / -45 mm
- runkomateriaali ruostumatonta terästä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- altaan GN-jakajat

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- luukuissa lovetut avauskahvat
- vuorauslevyt
- tarjotinradat, sileä tai putkimalli
- potkulevyt
- ilmankiertoritilä
- keskuskone- ja viemäriiitöntä
- pyörät
- peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde puolella, luukut jaettu leveyssuunnassa kahteen erikseen aukeavaan osaan
- puhalluksella jäähdytetty kylmäallas ja kaksi lasihyllyä, kaikki GN-mitoitettuja
- hyllyala yhteensä 2,43 m²
- ilmankierto ohjataan tasaisesti molemmille hyllyille ja altaalle
- korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
- hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
- kylmäaltaan mitat 1457 x 534 x 104 mm
- kylmäaltaaseen mahtuu neljä GN1/1-65-astiaa
- koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
- myyjän puolella kevyesti liukuvat lämpölasiset liukuovet
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- hyllyt kulutusta kestävä ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja katto akryylimuovia
- automaattinen sulatusveden haihdutus
- tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm / -45 mm
- runkomateriaali ruostumatonta terästä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- altaan GN-jakajat

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- luukuissa lovetut avauskahvat

- vuorauslevyt
- tarjotinradat, sileä tai putkimalli
- potkulevyt
- ilmankiertoritiä
- keskuskone- ja viemäriiitántä
- pyörät
- peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde

Kylmälasikko Metos Halo 1S1600 LED

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	1500
Pakkauksen tilavuus	2,592
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	2,592 m3
Pakkauksen leveys	180
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	180
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	180x80x180 cm
Nettopaino	234,83
Nettopaino	234,83 kg
Bruttopaino	234,83
Pakkauksen paino	234,83 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	150