

Kombigryte Metos Viking Combi 4G 80E

MG4224204

Kapasitet: Viking Combi 80: Bruttovolum 91 liter, nettovolum 80 liter

Kokegryten som er produsert i Finland tilpasses etter kundens ønsker og behov. Optimalisert ergonomi, enkel å bruke, rengjøre, hygienisk og energieffektiv.

Automatisk mantelfylling som standard. Kan monteres enkeltstående eller i gruppe sammen med Viking og Proveno utstyr. Gruppemontering er plassbesparende pga. færre kontrollsøyler.

Tippehøyden er 600 mm. Kan leveres med forhøyet spesialramme hvis man ønsker høyere tippehøyde.

LEVERINGEN INKLUDERER

Alle våre gryter spesialtilpasses kundens ønsker og behov. Røreverk i rustfritt stål med skrapevinger som er enkel å demontere og rengjøre i oppvaskmaskin. Heavy Duty røreverk som standard i gryter på 300 og 400 l. Solid lokk i rustfritt stål med sikkerhetsgitter som lett kan tas av og vaskes i oppvaskmaskin. Lokket kan også rengjøres i åpen stilling festet til gryten pga. roterende mekanisme. Peilepinne i rustfritt stål, tilbehørskrok og støttesøyle.

FABRIKKALTERNATIV (må bestilles sammen med gryten)

- elektrisk eller direkte dampdrevet modell
- hånddusj, tre forskjellige alternativer
- kjelesensor for Metos IoLiving trådløs overvåkning (HACCP)
- manuell kjøling C1 springvann (passer ikke med dampdrevne gryter eller hånddusj S3), beskrevet lenger ned i teksten
- automatisk kjøling C2, C3i og C5i, beskrevet lenger nede i teksten
- mattemperatur display
- automatisk vannpåfylling
- tappekran og avløpsrør D1 og D2
- alternative driftsspenninger
- dobbel



vannforbindelse, beskrevet lenger nede i teksten

- stikkontakt bak kontrollpanelet for tilbehør 230V 10A
- for høyere hygienekrav; helsveiset kappe og uretan varmeisolering

INSTALLASJONSALTERNATIVER (valgfritt)

- fast installasjon: monteringsramme for innstøpning i gulv eller monteringsramme festet til gulv. Monteringsrammens høyde kan spesialtilpasses
- frittstående installasjon: monteringsramme med ben evt. med flenser for frittstående installasjon: rekkverk 1 for frittstående installasjon: rekkverk 2
- for alle ovennevnte alternativer er gruppemonteringspakker tilgjengelig

TILBEHØR

- trådløst loLiving-overvåkingsprogram
- røreverk med loLiving-sensoren
- silplate
- tappekran
- vispegrind
- rengjøringsverktøy
- Heavy Duty røreverk for gryter 150-400 liter
- purésett for gryter 40-100 liter
- et bredt utvalg av ekstra tilbehør er tilgjengelig

MATERIALE Grytens konstruksjon er laget i rustfritt stål. Innerdelen er av syrefast rustfritt stål.

Beskyttelsesklasse IPX5. KONTROLLPANEL

- stort elektromekanisk forhøyet kontrollpanel slik at det er beskyttet mot støt og damp
- aktive funksjoner (varme, miksing og kjøling) er led opplyste og godt synlige
- nødstop
- stikkontakt bak kontrollpanelet for tilbehør 230V 10A

MIKSING

- to ferdige programmer
- trinnløs miksehastighet 15-120 o/min
- toveis miksing med automatisk reverseringsfunksjon sikrer godt resultat hver gang, selv på lav hastighet uten å skade maten. Standardprogrammer:
- forsiktig toveis miksing for f.eks. suppe
- Kjøttdeig/potetmos (kraftig miksing fram og tilbake) Du kan når som helst bytte program. Kan benyttes med vispegrind (ekstra) Omrøring stopper på mindre enn et sekund hvis lokket åpnes. Miksingen sparer tid på både oppvarming og nedkjøling som igjen sparer energi.

RENGJØRING Mikseprogram kan brukes som rengjøringsprogram hvis rengjøringsverktøy festes til røreverket.

VARMEFUNKSJON Temperaturområde fra 0°C til +120°C velges ved 6 trinns bryter. Temperaturdisplayets nøyaktighet er 1°C (tilvalg)for optimalt energiforbruk. Maksimalt arbeidstrykk i systemet er 1,0 bar, som tilsvarer +120°C på grytens innerside.

MANUELL PÅFYLLING AV VANN Manuell påfylling av vann styres fra panelet. Kranen er plassert ved grytekanten slik at vann også kan fylles på i tippet tilstand. Dette er en viktig funksjon f.eks. ved skylling av pasta.

AUTOMATISK VANNFYLLING Automatisk vannfylling (ekstra) styres fra panelet, vannmengde leses av fra panelet. Hold inne knappen til ønsket mengde vann er oppnådd. Når forhåndsinnstilt mengde vann er oppnådd, stopper vannet. Kranen er plassert ved grytekanten slik at vann også kan fylles på i tippet tilstand. Dette er en viktig funksjon f.eks. ved skylling av pasta. Mantel fylles automatisk med riktig vannmengde for optimal effekt.

TIPPEFUNKSJON Kraftig elektrisk 40-150L / hydraulisk 200-400L tippefunksjon. Ergonomisk vippehøyde 600 mm. Kun mulig å tippe gryten ved tohåndsgrep for sikkerhet.

KONTROLL HACCP-sensor (ekstra), som kan kobles til overvåkningssystemer eller Metos IoT Living.

MATTEMPERATURDISPLAY (ekstra) Mattemperatur vises i displayet på panelet med 1°C nøyaktighet.

DOBBEL VANNTILKOBLING (ekstra) Springvann til matproduksjon og f.eks. filtrert vann til mantel. Dette for å unngå f.eks. kalk i mantelen.

SIKKERHET Utformingen av panelet forhindrer farlige situasjoner som kan oppstå på grunn av feil bruk. Miseren stopper på ett sekund hvis lokket åpnes og alarm aktiveres. Tipping kan kun utføres med tohåndsgrep. Avkjøling av mantelen før avløpsventilen kan åpnes. Miksing kan kun foregå ved lukket lokk.

MANUELL KJØING MED SPRINGVANN C1 (ekstra) (Kan ikke brukes ved dampdrevne gryter etter uttrekkbar hånddusj S3) Krever S1 eller S2 hånddusj som tilkobles manuelt.

AUTOMATISK KJØLING MED SPRINGVANN (C2) Helautomatisk nedkjøling til ønsket temperatur, går automatisk over til hold funksjon. Matvaretemperaturen er synlig i displayet under syklusen. Endring/stopp under hele syklusen er mulig. Automatisk tømning av mantel etter endt syklus.

... more details on our web pages

Kombigryte Metos Viking Combi 4G 80E

Produktkapacitet	80 L
Bredde mm	1154
Dyp mm	720
Høyde mm	900/1535
Pakkevolum inkl. emballasje	1,862
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,862 m ³
Lengde på forpakning	123
Bredde på forpakning	88
Høyde på forpakning	172
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	123x88x172 cm
Netto vekt	225
Net weight with unit	225 kg
Bruttovekt	225
Vekt inkl. emballasje	225 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	14
Sikringsstørrelse A	32
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	26
Beskyttelsesgrad (IP)	X5
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	510
Kaldt vann diam.	R ¹ / ₂ " (Ø15)
Kaldt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Kaldt vann, mengde l/min	20

Kombigryte Metos Viking Combi 4G 80E

Kaldt vann, min trykk kPa	250
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	270
Varmt vann, diam.	R $\frac{1}{2}$ " (Ø15)
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Varmt vann, min trykk kPa	250
Varmt vann, maks trykk kPa	600
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	270