

# Tørketrommel Metos T24 400V

Gjenværende tid vises på skjermen. Ø 810 mm trommel i rustfritt stål som standard

- lastpanel i rustfritt stål
- ECT, enkel å bruke mikroprosessor
- luftstrøm 900 m<sup>3</sup> / t
- kort tørketid
- gjennomsnittlig tørketid 0,384 l / min.
- maksimal varmeoverføring
- lavt energiforbruk
- stor døråpning letter tømning og fylling
- selvrensende lofilter
- kobles til utløpsrøret



## Tørketrommel Metos T24 400V

Produktkapasitet	24 kg
Bredde mm	965
Dyp mm	1270
Høyde mm	1975
Pakkevolum inkl. emballasje	2,855
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	2,855 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	104
Bredde på forpakning	132
Høyde på forpakning	208
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	104x132x208 cm
Netto vekt	275
Net weight with unit	275 kg
Bruttovekt	300
Vekt inkl. emballasje	300 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	30,7
Sikringsstørrelse A	50
Spenning V	400
Antall faser	3PE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Driftstype	Elektronisk
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	3
Isolasjon	Isolert

# Tørketrommel Metos T24 400V