

Torktumlare Metos T24

Den återstående tiden visas på skärmen. Som standard Ø 810 mm stor trumma i rostfritt stål

- farmpanel i rostfritt stål
- ECT, lättanvändbar mikroprocessor
- luftflöde 900 m³/h
- kort torktid
- genomsnittstid för torkningen 0,384 l/min.
- maximal värmeöverföring
- låg energiförbrukning
- stor dörröppning underlättar tömning och påfyllning
- självrengörande luddfilter
- anslutas till utströmningsröret



Torktumlare Metos T24

Produktkapasitet	24 kg
Bredd mm	965
Djup mm	1270
Höjd mm	1975
Paketvolym	2,855
Volymerhet	m ³
Paketvolym	2,855 m ³
Längd på förpackning	104
Bredd på förpackning	132
Höjd på förpackning	208
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	104x132x208 cm
Nettovikt	275
Nettovikt med ental	275 kg
Bruttovikt	300
Vikt inkl. emballage	300 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	30,7
Säkringsstorlek A	50
Spänning V	400
Antal fasar	3PE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Flexibel
Driftstyp	Elektronisk
Beläggning insida	Rostfritt stål
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	3
Isolering	Isolerad

Torktumlare Metos T24