

## Juicedispenser Metos Promek VL334

Juicedispensern förvarar och serverar juicen kall och fräsch. Den transparenta behållaren har en blandningspaddel, en kylvilhet och en mätskala. Behållarens struktur är tät, men den är lätt att demontera för rengöring. Under kranen finns en avtagbar droppbricka. Ramkonstruktionen är gjord av rostfritt stål. Behållaren och locket är gjorda av livsmedelsgodkänd plast.

- tre genomskinliga 11,5 liters behållare
- lämplig för juice som innehåller fruktkött (inte lämplig för mjölk)
- inte lämplig för slush eller smoothies
- rostfritt yttre finish
- paddelomröringssystemet
- helautomatisk drift
- enkel portionering
- kranen är lätt att ta loss för rengöring
- vattentät strömbrytare
- justerbara fötter
- avfrostning
- temperaturreglering med termostat +3/10°C



## Juicedispenser Metos Promek VL334

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Produktkapasitet                   | 3 x 11,5 liter       |
| Bredd mm                           | 480                  |
| Djup mm                            | 460                  |
| Höjd mm                            | 670                  |
| Paketvolym                         | 0,177                |
| Volymenhet                         | m <sup>3</sup>       |
| Paketvolym                         | 0,177 m <sup>3</sup> |
| Längd på förpackning               | 50,5                 |
| Bredd på förpackning               | 50                   |
| Höjd på förpackning                | 70                   |
| Förpackningsstorlek                | cm                   |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 50,5x50x70 cm        |
| Nettovikt                          | 35                   |
| Nettovikt med ental                | 35 kg                |
| Bruttovikt                         | 37                   |
| Vikt inkl. emballage               | 37 kg                |
| Viktenhet                          | kg                   |
| Anslutningseffekt kW               | 0,38                 |
| Säkringsstorlek A                  | 10                   |
| Spänning V                         | 220-240              |
| Antal fasar                        | 1NPE                 |
| Frekvens Hz                        | 50                   |
| Typ av anslutning                  | Stickkontakt         |
| Anslutningspunkt höjd mm           | 25                   |
| Elektrisk anslutning               | S                    |
| Kyleffekt W                        | 315                  |
| Kylmedium                          | R290                 |
| Kylmedium, mängd g                 | 130                  |