

Isterningmaskin Metos C38 AX AG med filter, R290

Isbitmaskin med egen isbeholder. Maskinenes kompakte dimensjoner gjør den egnet for små rom, samt gjør at de kan installeres under benk. Maskinene produserer klare, gjennomsiktige isbiter. Ismaskinen er godt egnet for barer, kafeer, små restauranter og kiosker.

Maskinene har et automatisk vaskesystem som sørger for enkel rengjøring. Innvendig rengjøring og vedlikehold av maskinen er også enkelt på grunn av enkel tilgang. Kontrollene til maskinene fungerer elektronisk, noe som gjør det mulig å oppdage feil og kan brukes til å bestemme effektiviteten til maskinen.

- kapasitet:38kg/24t
- bingje 11,5kg
- luftkondensering
- med luft filter
- klare og gjennomsiktige isbiter
- isbit størrelse 20g
- vann sprayes inn i fordampere
- integrert isbeholder med dør
- konstruksjon i rustfritt stål
- automatisk vaskesystem
- miljøvennlig R290 kjølemedium

LEVERING INKLUDERER:

- isbøtte
- trykkvannslange
- avløpsslange
- justerbare ben Ø50mm H100-120 mm

EKSTRA TILBEHØR (bestilles med maskinen):

- ozonprogrammerbar sanitetssyklus
- Rainbow teknologi fordamperebehandling
- IOT-skyforbindelse
- programmerbar isproduksjon

Tilleggsutstyr:

- avløpsspumpe (4173177)kan ettermonteres

Kapasitetsverdiene er beregnet under forhold der rommet temperaturen er 10°C og vanntemperaturen er 10°C. Hvis vannet brukes er varmere, vil maskinens ytelse reduseres.



Isterningmaskin Metos C38 AX AG med filter, R290

Produktkapacitet	isprod.38 kg/24h,binge11,5kg
Bredde mm	400
Dyp mm	540
Høyde mm	690/774
Pakkevolum inkl. emballasje	0,235
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,235 m3
Lengde på forpakning	46
Bredde på forpakning	60
Høyde på forpakning	85
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	46x60x85 cm
Netto vekt	34
Net weight with unit	34 kg
Bruttovekt	40
Vekt inkl. emballasje	40 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,37
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	146
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	86
Avløp, diam.	Ø 20
Avløp, tilkoblingshøyde mm	146

Isterningmaskin Metos C38 AX AG med filter, R290

Kjøleeffekt W	670
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	70
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengjøring	Vaskeprogram
Istype	Isbit
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Kondenseringsmetode	Luftkondensering
Tining	Automatisk
Modell	luftkondensering -med binge