

## Överhylla Metos Proff2 US- 1600-2H

Konstruktion och överhylla av rostfritt stål. Tvåsidig hostskydd  
av härdad glas

- bredd av överhylla 280 mm
- med halotherm värmelampor



## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Bredd mm	1600
Djup mm	507
Höjd mm	405
Paketvolym	0,369
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,369 m3
Längd på förpackning	162
Bredd på förpackning	53
Höjd på förpackning	43
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	162x53x43 cm
Nettovikt	17
Nettovikt med ental	17 kg
Bruttovikt	30
Vikt inkl. emballage	30 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Typ av anslutning	Flexibel

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	115
Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	100
Nettovikt med ental	100 kg
Bruttovikt	100
Vikt inkl. emballage	100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	9,6
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej

Timer	Nej
-------	-----

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-2H

Storlek GN	GN1/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej

Fuktgörare

Nej

Timer

Nej