

Erikoiskahvinkeitin Metos Cafina XT6-2G-1CF-WA-SW- 0

Melitta® Cafina® XT6 1C-2G on näyttävä ja helppokäyttöinen täysautomaattinen erikoiskahvinkeitin. Aromikkaan, vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin kruunaa maito, joka on saatavana kylmänä tai kuumana sekä kylmänä tai kuumana vaahtona. Laitteesta on saatavana myös kuuma vesi teen ystäville.

Melitta® Cafina® XT6 1C-2G on palvelumalli, kahdella papusäiliöllä, maidonvaahdotusjärjestelmällä, höyryhanalla ja erillisellä kuumavesihanalla. Laitteessa on kaksi irrotettavaa papusäiliötä, joihin mahtuu yksi kilo kahvipapuja per säiliö. Maidonvaahdotusjärjestelmä mahdollistaa erilaisten maitokahvien valikoiman kylmällä tai kuumalla maidolla, kylmällä tai kuumalla maitovaahdolla (maidonjäähdytin tilattava erikseen). Höyryhanalla maitovaahdon voi tehdä manuaalisesti. Teen ystäville keittimessä on erillinen kuumavesihana, jonka veden lämpötila on säädettävissä. Laitteen kapasiteetti: café crème 150 kpl, cappuccino 130 kpl, espresso 170 kpl ja 25 litraa kuumaa vettä tunnissa (kapasiteetti vaihtelee kupin koon ja laitteen asetusten mukaan).

Kahvin annosteluvarsi on korkeussäädettävissä kuppi- tai mukikoon mukaan 70...185 mm välille. Annosteluvarressa on näyttävät valoraidat, joiden väri on vaihdettavissa tunnelman mukaan. Lisäksi kahvikupia valaisee päivänvalon sävyinen LED-valo, tuoden kahvikupin parrasvaloihin.

Melitta® Cafina® XT6 1C-2G:n suuressa ja selkeässä 8,4" kosketusnäytössä on kestävä lasipaneeli. Keittimen asetuksia, kuten suodatuspainetta, kahvivalikoimaa, kahvipapujen tai eri kokoisten kuppien kahvimääriä on helppo muokata



kosketusnäytöllisestä ohjauspaneelistä. Keittimen tuoteasetukset ovat siirrettävissä USB-tikulle CSV-muotoon.

Keittimen runko on valmistettu alumiinista ja korkealaatuisesta muovista. Suuret ja nopeat hiomalevyt sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodatusyksikön kompakti muotoilu nopeuttavat kahvin suodatusprosessia. Mikrohieno suodatin mahdollistaa erittäin hienon kahvijauheen, antaen kahville täydellisen aromin pienemmillä kahvimäärillä. Erinomainen espresso syntyy vain 8 grammasta kahvia. VPS®-järjestelmällä männän kosketuspaineen voi asettaa eri papulajikkeille sopivaksi. Ainutlaatuinen automaattinen kahvin laatujärjestelmä (ACS®) valvoo laitteen asetuksia valmistuksen aikana ja säätää ne tarvittaessa automaattisesti, mikä varmistaa jokaisen kahvikupin tasaisen ja yhtä korkean laadun.

Keittimen puhdistus on uskomattoman yksinkertaista CIP®-toiminnon avulla, jonka täysautomaattinen pesu takaa maksimaalisen puhtauden, HACCP-yhteensopivuuden sinetöiden sen. Päivittäinen maito- ja suodatinjärjestelmän ja pesu, ilman laitteen osien purkua!

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 käyttäjäavainta
- 1 pääkäyttäjäavain
- puhdistussäiliö
- 1 tyhjennysklipsi
- 1 poistotyökalu
- 1 mikrokuituliina
- 1 laatikko Melitta Cafina Combi-Tabs -pesutabletteja
- 10 pussia Melitta Cafina AMC -pesujauhetta
- 6 gramman kahvimitta

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesutabletit
- pesujauhe
- 4 säädettävää jalkaa (55-115 mm)
- lukittava papusäiliö
- kahvijauheen automaattinen tyhjennys
- maidonjäähdytin MCU30, kapasiteetti 4 l, laitteen alle
- maidonjäähdytin MC18, kapasiteetti 5 l, laitteen vasemmalle puolelle
- maidonjäähdytin MC30, kapasiteetti 2x5 l, laitteen vasemmalle puolelle
- maidonjäähdytin/kupinlämmitin MC-CW30, kapasiteetti 4 l, 40-80 kahvikupille
- kupinlämmitin CW30, 80-120 kahvikupille
- maidonjäähdytin pöydän alle, kapasiteetti 9 l, yhdelle maitolaadulle
- maidonjäähdytin pöydän alle, kapasiteetti 2x4 l, kahdelle maitolaadulle kosketusnäytöllisestä ohjauspaneelistä. Keittimen tuoteasetukset ovat siirrettävissä USB-tikulle CSV-muotoon.

Keittimen runko on valmistettu alumiinista ja korkealaatuisesta muovista. Suuret ja nopeat hiomalevyt sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodatusyksikön kompakti muotoilu nopeuttavat kahvin suodatusprosessia. Mikrohieno suodatin mahdollistaa erittäin hienon kahvijauheen, antaen kahville täydellisen aromin pienemmillä kahvimäärillä. Erinomainen espresso syntyy vain 8 grammasta kahvia. VPS®-järjestelmällä männän kosketuspaineen voi asettaa eri papulajikkeille sopivaksi. Ainutlaatuinen automaattinen kahvin laatujärjestelmä (ACS®) valvoo laitteen asetuksia valmistuksen aikana ja säätää ne tarvittaessa automaattisesti, mikä varmistaa jokaisen kahvikupin tasaisen ja yhtä korkean laadun.

Keittimen puhdistus on uskomattoman yksinkertaista CIP®-toiminnon avulla, jonka täysautomaattinen pesu takaa maksimaalisen puhtauden, HACCP-yhteensopivuuden sinetöiden sen. Päivittäinen maito- ja suodatinjärjestelmän ja pesu, ilman laitteen osien purkua!

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 käyttäjäavainta
- 1 pääkäyttäjävain
- puhdistussäiliö
- 1 tyhjennysklipsi
- 1 poistotyökalu
- 1 mikrokuituliina
- 1 laatikko Melitta Cafina Combi-Tabs -pesutabletteja
- 10 pussia Melitta Cafina AMC -pesujauhetta
- 6 gramman kahvimitta

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesutabletit
- pesujauhe
- 4 säädettävää jalkaa (55-115 mm)
- lukittava papusäiliö
- kahvijauheen automaattinen tyhjennys
- maidonjäähdytin MCU30, kapasiteetti 4 l, laitteen alle
- maidonjäähdytin MC18, kapasiteetti 5 l, laitteen vasemmalle puolelle
- maidonjäähdytin MC30, kapasiteetti 2x5 l, laitteen vasemmalle puolelle
- maidonjäähdytin/kupinlämmitin MC-CW30, kapasiteetti 4 l, 40-80 kahvikupille
- kupinlämmitin CW30, 80-120 kahvikupille
- maidonjäähdytin pöydän alle, kapasiteetti 9 l, yhdelle maitolaadulle
- maidonjäähdytin pöydän alle, kapasiteetti 2x4 l, kahdelle maitolaadulle

Erikoiskahvinkeitin Metos Cafina XT6-2G-1CF-WA-SW-0

Tuotteen kapasiteetti	170 espressoa, 130 cappuccinoa
Tuotteen leveys mm	300
Tuotteen syvyys mm	580
Tuotteen korkeus mm	715
Pakkauksen tilavuus	0,208
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,208 m ³
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	80
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x65x80 cm
Nettopaino	54
Nettopaino	54 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköjohdon pituus mm	1800
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	15
Kylmävesivirtaama l/min.	2
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600

Erikoiskahvinkeitin Metos Cafina XT6-2G-1CF-WA-SW-0

Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Viemäröinnin halkaisija	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Puhdistus	automaattinen pesu
Tiedonsiirtotapa	USB
Ominaisuudet	250 kuppia/päivä
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa



CAFINA XT6

