

Helautomatisk specialkaffebyggare Metos Cafina XT8-2G-1CF-WA-FW

Helautomatisk specialkaffebyggare. Med två kaffekvarnar (2G)

- separat hetvattenkran, med tempurreglering (WA)
- skummare (FW)
- betjäningsmodell
- ny, innovativ design
- 8,4" pekskärm
- justerbar doseringskran för samtliga drycker
- innovativt Professional system för skummad mjölk, även kall mjölk (1CF)
- för en sorts mjölk)
- professionell brygggrupp i rostfritt stål
- bryggtrycket justeras automatiskt enligt vald produkt
- mycket hållbara kvarnskivor i stål
- automatiskt system för inställning av kaffekvalitet (ACS)
- rengöringsprogram (CIP - clean in place)



Helautomatisk specialkaffebyggare Metos Cafina XT8-2G-1CF-WA-FW

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Produktkapasitet | 250 espresso, 200 cappuccino |
| Bredd mm | 350 |
| Djup mm | 580 |
| Höjd mm | 765 |
| Paketvolym | 0,207 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 0,207 m ³ |
| Längd på förpackning | 40 |
| Bredd på förpackning | 63 |
| Höjd på förpackning | 82 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 40x63x82 cm |
| Nettovikt | 50,8 |
| Nettovikt med ental | 50,8 kg |
| Bruttovikt | 65 |
| Vikt inkl. emballage | 65 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 8,7 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Typ av anslutning | Flexibel |
| Anslutningspunkt höjd mm | 25 |
| Kallvatten diameter | 15 |
| Kallvatten, flöde l/min | 2 |
| Kallvatten, min tryck kPa | 200 |
| Kallvatten, max tryck kPa | 600 |
| Kallvatten, anslutningshöjd mm | 25 |
| Avlopp, diameter | 25 |

Helautomatisk specialkaffebyggare Metos Cafina XT8-2G-1CF-WA-FW

| | |
|------------------|------------------|
| Kräver golvbrunn | Ja |
| Ljudnivå dB | 70 |
| Rengöring | Automatisk tvätt |
| Dataöverföring | USB |
| Egenskaper | 370 koppar/dag |
| Programerbarhet | Programerbar |