

## Kaffebryggare Metos M200

En bryggenhet med fast vattenanslutning. Filterhållare med dropplås

- kanndetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator för avkalkning
- överhettningsskydd
- två non-stick-belagda värmeplattor, med termostat
- genomströmningsprincip
- vattenbehållaren rymmer 2,7 liter vatten
- ekstraheringsfunktion
- koppmängd programering
- feldiagnos

Standard utrustning: (inkluderade i det offererade priset)

- två 1,8 liters glaskannor
- en filterhållare
- 25 st 907250 stora filterpapper
- ett kaffemått
- tratt för avkalning
- vattenslang



## Kaffebyggare Metos M200

Produktkapasitet	18 liter/timme, ca. 144 koppar
Bredd mm	205
Djup mm	380
Höjd mm	465
Paketvolym	0,046
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,046 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	23
Bredd på förpackning	40
Höjd på förpackning	50
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	23x40x50 cm
Nettovikt	8,5
Nettovikt med ental	8,5 kg
Bruttovikt	9,5
Vikt inkl. emballage	9,5 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,25
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	32
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt inkoppling	Vänster;Bakom;Botten
Anslutningspunkt höjd mm	38
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, min tryck kPa	20
Kallvatten, max tryck kPa	1000

## Kaffebyggare Metos M200

Kallvatten, inkoppling	Bakom
Kallvatten, anslutningshöjd mm	140
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	+84°C - +86°C
Egenskaper	144 koppar/timme
Programerbarhet	Färdiga program
Höjd på tapp mm	160