

Kaffebryggare Metos M200W

Brygnings mängd 0,25-2,70 ltr. En bryggenhet och en
hetvattenkran

- filterhållare med dropplås
- kanndetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator för avkalkning
- överhettningsskydd
- non-stick-belagda värmeplattor 2 st
- extraherings funktion
- feldiagnos
- genomströmningsprincip

Standard utrustning: (inkluderade i det offererade priset)

- kanna 1,8 ltr 2 st
- filterhållare 1 st
- filterpapper 90/250 25 st
- kaffemått 1st
- tratt för avkalkning
- vattenslang
- spillbricka



Kaffebyggare Metos M200W

Produktkapasitet	14 liter/timme
Bredd mm	420
Djup mm	380
Höjd mm	465
Paketvolym	0,088
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,088 m ³
Längd på förpackning	44
Bredd på förpackning	40
Höjd på förpackning	50
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	44x40x50 cm
Nettovikt	15
Nettovikt med ental	15 kg
Bruttovikt	19
Vikt inkl. emballage	19 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3,35
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	38
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	140
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	+84°C - +86°C

Kaffebyggare Metos M200W

Egenskaper	112+128 koppar/timme
Programerbarhet	Färdiga program
Höjd på tapp mm	160