

# Kaffebryggare Metos CBS-1221 Plus

En bryggenhet och en skild kran för hett tevattnen. Höjden till tevattnenkranen är 50 cm

- filterbehållare(33x12,7cm) i plast, 33 cm från bordet och använder F002 filterpapper, sensor som säger ifall behållaren är på plats eller ej
- perfekt för rosterier, kaffebutikskedjor, fine dining-restauranger, nästan alla med hög bryggningsstandard
- lätt användbar skärm med tre förprogrammerade programknappar
- automatisk påfyllning av vatten, ansluts till vattennät
- bryggmängden kan justeras 0,95- 3,25 liter
- bryggtiden 4-12 minuter
- kan användas med 1,9L(D037), 2,2L(D078), 2,2L(D080), 2,5L(D081) eller 3,0L (D041)termosar
- fuktning, pulsfunktion, filtreringstid och vattenmängden är programmerbart
- Cascading spray dome (CSD), vatten rinner över den yttre ytan istället för genom små dräneringshål(konkurrentmodeller) som lätt kan bli tilltäppta av mineraler och kalk. På grund av sin revolutionerande konstruktion eliminerar CSD fullständigt kalkuppsyggnad i spruthuvudet- ett ledande skäl för serviceanrop. Färre serviceanrop innebär lägre driftskostnader och mer tid för att producera intäkter
- USB porten kan användas till resept överföring från en enhet till en annan

I leveranser ingår:

- bryggare med skild hetvattenkran
- filterbehållare i plast
- 3 liters pumftermos D041, de övriga modellerna på begäran

Tillbehör: (faktureras separat)

- filterpapper F002
- vattenfilterpatron
- termoskanna 1,9L(D037), glasfodrad pumftermos 2,2L(D078),pumftermos 2,2L(D080) eller pumftermos 2,5L(D081)



## Kaffebryggare Metos CBS-1221 Plus

Produktkapasitet	26,5 liter/ timme
Bredd mm	240
Djup mm	423/560
Höjd mm	660
Paketvolym	0,166
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,166 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	33
Bredd på förpackning	63
Höjd på förpackning	80
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	33x63x80 cm
Nettovikt	13
Nettovikt med ental	13 kg
Bruttovikt	16
Vikt inkl. emballage	16 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	12
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Elektrisk anslutning	CEE 7/7
Kallvatten diameter	1/4"
Kallvatten, flöde l/min	5
Kallvatten, min tryck kPa	138
Kallvatten, max tryck kPa	517
Kallvatten, inkoppling	Botten;Bakom;Vänster

## Kaffebryggare Metos CBS-1221 Plus

Rengöring	Handtvätt
Programerbarhet	Programerbar
Portionsstorlek	3,25 l