

# Espressomaskin Metos Green PU 3GR Svart LED ESM

Metos Green Plus 3GR LED ESM (svart) är en halvautomatisk espressomaskin som erbjuder ett prisvärt alternativ för att tillverka specialkaffe av hög kvalitet. Tack vare tre bryggrupper och två ångkranar för mjölk är apparatens kapacitet tillräcklig även under rusningstid. Tack vare apparatens Easy Steam - ångfunktion kan skumningen av mjölk utföras snabbt och exakt enligt baristans önskemål. Genom att vrida ratten uppåt fås kontinuerlig ångproduktion. Genom att vrida ratten neråt kan användaren påverka flödes hastigheten. Ångmatningen stoppar då ratten frigörs.



Svarta sidopaneler och blank framsida i rostfritt stål ger maskinen ett elegant, diskret utseende. Arbetsområdets LED-belysning förbättrar arbetsergonomin och gör att maskinen urskiljer sig från den mörka bakgrunden.

- tre bryggrupper, två ångkranar och en varmvattenkran
- Easy Steam ångfunktion som påskyndar skumningen av mjölk
- boilerstorlek 16 liter
- svartmålade sidopaneler
- svarta hörnstycken av ABS-plast skyddar maskinen från stötar
- robust ram i rostfritt stål
- frontpanel i spegelpolerat rostfritt stål - för att underlätta underhåll är de tekniska komponenterna placerade så att de kan exponeras genom att ta bort panelerna från enhetens ovansida och sidor.
- manuell rengöring

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- fyra ergonomiskt formade portafilter: ett för en kopp och tre för två koppar

#### TILLBEHÖR (beställs separat):

- portafilter för POD-kaffekapslar
- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda

- kvarn för espressoböner
- koppvärmare
- kvarn för espressoböner
- koppvärmare

## Espressomaskin Metos Green PU 3GR Svart LED ESM

Bredde mm	861/1005
Dyp mm	310/530
Høyde mm	560
Pakkevolum inkl. emballasje	0,363
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,363 m3
Lengde på forpakning	110
Bredde på forpakning	55
Høyde på forpakning	60
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	110x55x60 cm
Netto vekt	93
Net weight with unit	93 kg
Bruttovekt	103
Vekt inkl. emballasje	103 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Elektrisk tilkobling	omkopplingsbar 230V3PE
Kaldt vann diam.	3/8
Avløp, diam.	14
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	70
Rengjøring	Håndvask
Porsjonsstøttelse	3GR