

Automaattinen kahvikone

Metos Egro Next Pure-Coffee

Metos Egro Next Pure Coffee on automaattinen espressokeitin, jossa kellontarkka, sveitsiläinen suodatustekniikka yhdistyy moderniin muotoiluun ja äärimmäisen helppoon käyttöön. Keittimessä on kaksi kilon vetoista papsäiliötä ja sen suositeltava vuorokausikapasiteetti on 250 annosta. Laitteen leveysmitta on vain 300 mm, joten se saadaan asennettua todella pieneen tilaan. Tässä Egro Next-mallissa vakiojuomina ovat espresso, café crema ja café americano. Lisävarusteena myytävän ja uhesäiliön avulla juomavalikoimaan voidaan ottaa myös kaakao ja maitojauheesta tehtävät erikoiskahvit.

Tuoreista pavuista kahvin valmistava Metos Egro Next tarjoaa helpon tavan tarjota asiakkaille suosituimmat erikoiskahvit aina tasalaatuisina ja ilman turhaa odottelua. 10 tuuman kokoinen kosketusnäyttö mahdollistaa kahvin valitsemisen kookkaiden kuvasymbolien avulla. Laitteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kahviannokset valmistuvat aina tasalaatuisina ja että luvattu kapasiteetti toteutuu myös ruuhkahuippuina. Keittimessä on omat boilerit juomissa tarvittavan veden kuumentamiseen ja höyryn tuottamiseen. Papumylly on itsesäätyvä ja siinä on pitkäikäiset, titaanipäällysteiset jauhinterät.

Kookkaiden papsäiliöiden ja opastavan käyttöliittymän ansiosta raaka-aineiden lisäys, jätesäiliön tyhjennys ja puhdistusrutiinit vievät päivittäin vain muutaman minuutin. Teknisten tietojen, kuvien tai videoiden lataus on mahdollista USB-portin avulla. Laitteen toimintojen ohjaus, käyttötietojen tarkastelu ja ohjelmien siirto laitteesta toiseen voidaan tehdä myös



puhelimella. Myös hälytykset voidaan ohjata puhelimeen ja saada näin etänä tieto siitä, että laite tarvitsee käyttäjän toimenpiteitä. Metos Egro Next soveltuu ravintoloihin, hotelleihin, kokoustiloihin, henkilöstöruokailuun sekä kohteisiin, joissa laadukkaat erikoiskahvit ovat tärkeä osa tarjontaa. Hiljaisen käyntiääninen, kompaktin koon ja helpon puhtaanapidon ansiosta Metos Egro Next soveltuu myös toimistokäyttöön.

- suositeltava vuorokausikapasiteetti 250 kahviannosta
- tuntikapasiteetti 125 espressoannosta
- kaksi kahvipapusaäiliötä, tilavuus yhteensä 2 x 1 kg papuja
- jätesäiliön tyhjennysväli noin 40 kahviannosta
- yksi kahvipapumylly, jossa kestävät, titaanipäällysteiset jauhinterät
- erillinen kuumavesihana teelle, säädettävä veden lämpötila
- annosteluhanan bypass-toiminto, joka mahdollistaa café americanon valmistamisen
- 18 g suodatuskammio
- käyttölaskuri, joka rekisteröi valmistettujen juomien kuppimäärät
- kookas ja selkeälukuinen 10 tuuman kosketusnäyttö, joka neuvoo käyttäjää selkeiden kuvasymbolien avulla
- perusnäyttöön voidaan valita 8 tai 16 erilaista, tuotekuvilla varustettua pikavalintaa
- kolme toimintatilaa valittavissa: jono-, suora valinta-, tai itsepalvelutila
- työalueen LED-valaistus
- säädettävä tarjoiluhanan korkeus, joka mahdollistaa myös korkeiden lasien käytön
- nopea ja helppokäyttöinen pesuohjelma
- erilliset, lämpöeristetyt boilerit juomanvalmistuksessa tarvittavalle vedelle ja höyrylle, ruostumatonta terästä
- USB-liitäntä ja mahdollisuus etäkäyttöön puhelimen avulla
- näyttö voidaan ohjelmoida näyttämään kuvia tai videoita kahvin valmistumisen aikana

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- vedensuodatin
- kupinlämmitin
- jauhesäiliö
- GUM keittimen alle asennettava purulaatikko, tyhjennysväli noin 70 kahviannosta

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- 2G - erilliset papumyllyt molemmille papusaäiliöille
- 22 g suodatuskammio, erittäin ison café americanon valmistamiseen
- automaattinen annosteluhana
- Cool Touch - höyryhana puhelimella. Myös hälytykset voidaan ohjata puhelimeen ja saada näin etänä tieto siitä, että laite tarvitsee käyttäjän toimenpiteitä. Metos Egro Next soveltuu ravintoloihin, hotelleihin, kokoustiloihin, henkilöstöruokailuun sekä kohteisiin, joissa laadukkaat erikoiskahvit ovat tärkeä osa tarjontaa. Hiljaisen käyntiääninen, kompaktin koon ja helpon puhtaanapidon ansiosta Metos Egro Next soveltuu myös toimistokäyttöön.

- suositeltava vuorokausikapasiteetti 250 kahviannosta
- tuntikapasiteetti 125 espressoannosta
- kaksi kahvipapusaäiliötä, tilavuus yhteensä 2 x 1 kg papuja
- jätesäiliön tyhjennysväli noin 40 kahviannosta
- yksi kahvipapumylly, jossa kestävät, titaanipäällysteiset jauhinterät
- erillinen kuumavesihana teelle, säädettävä veden lämpötila
- annosteluhanan bypass-toiminto, joka mahdollistaa café americanon valmistamisen
- 18 g suodatuskammio
- käyttölaskuri, joka rekisteröi valmistettujen juomien kuppimäärät
- kookas ja selkeälukuinen 10 tuuman kosketusnäyttö, joka neuvoo käyttäjää selkeiden kuvasymbolien avulla
- perusnäyttöön voidaan valita 8 tai 16 erilaista, tuotekuvilla varustettua pikavalintaa
- kolme toimintatilaa valittavissa: jono-, suora valinta-, tai itsepalvelutila
- työalueen LED-valaistus

- säädettävä tarjoiluhanan korkeus, joka mahdollistaa myös korkeiden lasien käytön
- nopea ja helppokäyttöinen pesuohjelma
- erilliset, lämpöeristetyt boilerit juomanvalmistuksessa tarvittavalle vedelle ja höyrylle, ruostumatonta terästä
- USB-liitäntä ja mahdollisuus etäkäyttöön puhelimen avulla
- näyttö voidaan ohjelmoida näyttämään kuvia tai videoita kahvin valmistumisen aikana

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- vedensuodatin
- kupinlämmitin
- jauhesäiliö
- GUM keittimen alle asennettava purulaatikko, tyhjennysväli noin 70 kahviannosta

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- 2G - erilliset papumyllyt molemmille papsäiliöille
- 22 g suodatuskammio, erittäin ison café americanon valmistamiseen
- automaattinen annosteluhana
- Cool Touch - höyryhana

Automaattinenkahvikone Metos Egro Next Pure-Coffee

Tuotteen kapasiteetti	109 kuppia/tunti Cafe Crema
Tuotteen leveys mm	300
Tuotteen syvyys mm	575
Tuotteen korkeus mm	770
Pakkauksen tilavuus	0,168
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,168 m ³
Pakkauksen leveys	35
Pakkauksen syvyys	60
Pakkauksen korkeus	80
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	35x60x80 cm
Nettopaino	57
Nettopaino	57 kg
Bruttopaino	67
Pakkauksen paino	67 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6
Liitäntäjännite V	380-415
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/8"
Äänenpainetaso dB	70
Puhdistus	automaattinen pesu
Ominaisuudet	250 kuppia/päivä
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa