

# Säiliökeitin Metos ComBi- line 1x10R NG

Metos CB 1x10R NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä suodatinyksiköllä ja kymmenen litran säiliöllä varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Laitteella keitāt täyden säiliön maukasta suodatinkahvia vartissa.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvinsuodatus voidaan ajastaa käynnistymään tietynä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 60 litraa kahvia tunnissa (n. 480 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan kahvin määrän.

Metos CB 1x10R NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmais-in kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliö ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliö on rungon oikealla puolella. Eristetty, sähkölämmitteinen säiliö kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojaassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliö 10 l
- suodatuskapasiteetti n. 60 l/h (n. 480 kkp)
- 



suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä

- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmainen
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon oikealla puolella

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmainen
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon oikealla puolella

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x10R NG

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	590
Tuotteen syvyys mm	470(330)
Tuotteen korkeus mm	790
Pakkauksen tilavuus	0,242
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,242 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	61,9
Pakkauksen syvyys	48,5
Pakkauksen korkeus	80,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	61,9x48,5x80,5 cm
Nettopaino	33
Nettopaino	33 kg
Bruttopaino	34
Pakkauksen paino	34 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,2
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	380-415
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x10R NG

Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+96°C - +80°C
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	10 l