

## Säiliökeitin Metos ComBi- line 1x20R NG

Metos CB 1x20R NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä suodatinyksiköllä ja kahdenkymmenen litran säiliöllä varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Laitteella keitāt täyden säiliön maukasta suodatinkahvia vartissa.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus voidaan ajastaa käynnistymään tiettyä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 90 litraa kahvia tunnissa (n. 720 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan kahvin määrän.

Metos CB 1x20R NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmais-in kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliö ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliö on rungon oikealla puolella. Eristetty, sähkölämmitteinen säiliö kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliö 20 l
- suodatuskapasiteetti n. 90 l/h (n. 720 kkp)



- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmainen
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon oikealla puolella

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmainen
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon oikealla puolella

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x20R NG

Tuotteen kapasiteetti	90 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	645
Tuotteen syvyys mm	500(360)
Tuotteen korkeus mm	895
Pakkauksen tilavuus	0,318
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,318 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	67,3
Pakkauksen syvyys	52
Pakkauksen korkeus	91
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	67,3x52x91 cm
Nettopaino	42
Nettopaino	42 kg
Bruttopaino	43
Pakkauksen paino	43 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	9,175
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x20R NG

Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+96°C - +80°C
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	20 l