

Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x5L NG

Metos CB 1x5L NG bordmodell är en lätthanterlig, snabb och funktionssäker kaffebryggare med en filterenhet och en femliters behållare. Med hjälp av den kan du brygga en hel behållare med gott filterkaffe på en kvart.

Mängden färdigt kaffe kan väljas från kaffebryggarens pekkänsliga display i liter eller antal koppar. Den tydliga displayen instruerar användaren hur man använder kaffebryggaren och doserar kaffepulver. Kaffebryggaren är försedd med en timer som gör det möjligt att ställa in kaffebryggaren för start vid önskad tidpunkt. Kaffebryggarens kapacitet är ca 30 liter (ca 240 koppar) kaffe per timme. Kaffebryggaren startar inte om behållaren inte är i rätt position och filterhållaren inte ligger ovanför behållaren. Bryggprocessen kan följas från kaffebryggarens display. Displayen visar även den totala och dagliga förbrukningen av kaffe och kaffepulver. När kaffet är färdigbryggt signalerar kaffebryggaren både med ljud och visar det på displayen. Den eluppvärmda behållaren har ett mätglas som visar kvarvarande kaffemängd.

Metos CB 1x5L NG kaffebryggare fungerar enligt principen för genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebryggarens avkalkningsbehov.

Kaffebryggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållaren är placerad till vänster om kaffebryggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad



kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 5 l
- bryggkapacitet ca 30 l/h (ca 240 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad till vänster om kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- filterenhet med filtreringslock;
- blandningsrör;
- elkabel till behållaren;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 101/317 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare. kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 5 l
- bryggkapacitet ca 30 l/h (ca 240 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad till vänster om kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- filterenhet med filtreringslock;
- blandningsrör;
- elkabel till behållaren;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 101/317 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare.

Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x5L NG

Produktkapacitet	30 liter/timme
Bredde mm	505
Dyp mm	470(330)
Høyde mm	700
Pakkevolum inkl. emballasje	0,283
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,283 m ³
Lengde på forpakning	56,5
Bredde på forpakning	79,5
Høyde på forpakning	63
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	56,5x79,5x63 cm
Netto vekt	25
Net weight with unit	25 kg
Bruttovekt	26
Vekt inkl. emballasje	26 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,125
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja

Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x5L NG

Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	5 l