

## Kaffetrakter Metos ComBi- line 2x10 NG

Metos CB 2x10 NG bordmodell är en lätthanterlig, snabb och funktionssäker kaffebryggare med en filterenhet och två tioliters behållare. Med hjälp av den kan du brygga en hel behållare med gott filterkaffe på en kvart.

Mängden färdigt kaffe kan väljas från kaffebryggarens pekkänsliga display i liter eller antal koppar. Den tydliga displayen instruerar användaren hur man använder kaffebryggaren och doserar kaffepulver. Kaffebryggaren är försedd med en timer som gör det möjligt att ställa in kaffebryggaren för start vid önskad tidpunkt. Kaffebryggarens kapacitet är ca 60 liter (ca 480 koppar) kaffe per timme. Kaffebryggaren startar inte om behållaren inte är i rätt position och filterhållaren inte ligger ovanför behållaren. Bryggprocessen kan följas från kaffebryggarens display. Displayen visar även den totala och dagliga förbrukningen av kaffe och kaffepulver. När kaffet är färdigbryggt signalerar kaffebryggaren både med ljud och visar det på displayen. Den eluppvärmda behållaren har ett mätglas som visar kvarvarande kaffemängd.

Metos CB 2x10 NG kaffebryggare fungerar enligt principen för genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebryggarens avkalkningsbehov.

Kaffebryggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållarna är placerad på båda sidor av kaffebryggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad



kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 10 l
- bryggkapacitet ca 60 l/h (ca 480 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad på båda sidor av kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- 2 eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- 2 filterenhet med filtreringslock;
- 2 blandningsrör;
- elkablar till behållare;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 152/457 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare. kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 10 l
- bryggkapacitet ca 60 l/h (ca 480 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad på båda sidor av kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- 2 eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- 2 filterenhet med filtreringslock;
- 2 blandningsrör;
- elkablar till behållare;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 152/457 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare.



## Kaffetrakter Metos ComBi-line 2x10 NG

Produktkapacitet	60 liter/timme
Bredde mm	980
Dyp mm	470(330)
Høyde mm	790
Pakkevolum inkl. emballasje	0,362
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,362 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	92,7
Bredde på forpakning	48,5
Høyde på forpakning	80,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	92,7x48,5x80,5 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	47
Vekt inkl. emballasje	47 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,275
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	32
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25

## Kaffetrakter Metos ComBi-line 2x10 NG

Sluk påkrevd	Ja
Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	2x10 l