

Säiliökeitin Metos ComBi- line 1x20WR NG

Metos CB 1x20W R NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä suodatinyksiköllä, kuumavesihanalla ja kahdenkymmenen litran säiliöllä varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Laitteella keitvät täyden säiliön maukasta suodatinkahvia vartissa.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tietynä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 90 litraa kahvia tunnissa (n. 720 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan kahvin määrän. Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihananan veden lämpötila on säädettävissä 60°C...97°C välille, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 60 litraa kuumaa vettä tunnissa, kerta-annostelu 4,1 litraa. Eristetyn boilerin tilavuus on 5,6 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuumen veden lämpötilan 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen kahden tunnin aikana.

Metos CB 1x20W R NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennus-periaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko



suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisain kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliö ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliö on rungon oikealla puolella. Eristetty, sähkölämmitteinen säiliö kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliö 20 l
- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 90 l/h (n. 720 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisain
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon oikealla puolella

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmitteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisain kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliö ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliö on rungon oikealla puolella. Eristetty, sähkölämmitteinen säiliö kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliö 20 l
- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 90 l/h (n. 720 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisain
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon oikealla puolella

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmitteinen kahvisäiliö tiivistekannella

- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt

Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x20WR NG

Tuotteen kapasiteetti	90 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	653
Tuotteen syvyys mm	500
Tuotteen korkeus mm	890
Pakkauksen tilavuus	0,318
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,318 m ³
Pakkauksen leveys	67,3
Pakkauksen syvyys	52
Pakkauksen korkeus	91
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	67,3x52x91 cm
Nettopaino	42
Nettopaino	42 kg
Bruttopaino	43
Pakkauksen paino	43 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	9,175
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	380-415
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x20WR NG

Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+96°C - +80°C
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	20 l