

Urnbryggare Metos ComBi-line 1x20WR NG

Metos CB 1x20W R NG bordmodell är en lätthanterlig, snabb och funktionssäker kaffebryggare med en filterenhet, varmvattenkran och en tjugoliters behållare. Med hjälp av den kan du brygga en hel behållare med gott filterkaffe på en kvart.

Mängden färdigt kaffe kan väljas från kaffebryggarens pekkänsliga display i liter eller antal koppar. Den tydliga displayen instruerar användaren hur man använder kaffebryggaren och doserar kaffepulver. Kaffebryggaren är försedd med en timer som gör det möjligt att ställa in kaffebryggaren för start vid önskad tidpunkt. Kaffebryggarens kapacitet är ca 90 liter (ca 720 koppar) kaffe per timme. Kaffebryggaren startar inte om behållaren inte är i rätt position och filterhållaren inte ligger ovanför behållaren. Bryggprocessen kan följas från kaffebryggarens display. Displayen visar även den totala och dagliga förbrukningen av kaffe och kaffepulver. När kaffet är färdigbryggt signalerar kaffebryggaren både med ljud och visar det på displayen. Den eluppvärmda behållaren har ett mätglas som visar kvarvarande kaffemängd.

Vattentemperaturen för kaffebryggarens varmvattenkran kan ställas in mellan 60 °C...97 °C, fabriksinställningen är 90 °C. Kapaciteten är 60 liter varmvatten per timme, med 4,1 liter dosering åt gången. Den isolerade varmvattenbehållaren rymmer 5,6 liter. Om inget varmvatten har förbrukats inom de 2 senaste timmarna sänker energisparfunktionen varmvattentemperaturen till 60 °C.

Metos CB 1x20W R NG kaffebryggare fungerar enligt principen för genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och



syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebyggarens avkalkningsbehov.

Kaffebyggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållaren är placerad till höger om kaffebyggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad kontakt på kaffebyggaren.

- behållare 20 l
- varmvattenkran
- bryggkapacitet ca 90 l/h (ca 720 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- varm vana kan ställas in mellan 60 °C...97 °C
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad till höger om kaffebyggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- filterenhet med filtreringslock;
- blandningsrör;
- elkabel till behållaren;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 203/533 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare. syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebyggarens avkalkningsbehov.

Kaffebyggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållaren är placerad till höger om kaffebyggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad kontakt på kaffebyggaren.

- behållare 20 l
- varmvattenkran
- bryggkapacitet ca 90 l/h (ca 720 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- varm vana kan ställas in mellan 60 °C...97 °C
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad till höger om kaffebyggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- filterenhet med filtreringslock;
- blandningsrör;
- elkabel till behållaren;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 203/533 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare.

Urnbryggare Metos ComBi-line 1x20WR NG

Produktkapasitet	90 liter/timme
Bredd mm	653
Djup mm	500
Höjd mm	890
Paketvolym	0,318
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,318 m3
Längd på förpackning	67,3
Bredd på förpackning	52
Höjd på förpackning	91
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	67,3x52x91 cm
Nettovikt	42
Nettovikt med ental	42 kg
Bruttovikt	43
Vikt inkl. emballage	43 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	9,175
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	380-415
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	25
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, flöde l/min	3
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	25
Kräver golvbrunn	Ja

Urnbryggare Metos ComBi-line 1x20WR NG

Råmaterial	rostfritt stål
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programerbarhet	Programerbar
Höjd på tapp mm	186
Portionsstorlek	20 l