

Kaffetrakter Metos ComBi- line 1x5WL NG

En bryggenhet. Varmtvannskran (tevang)

- programmerbar
- konstruksjon rustfritt stål (kromnikkel 18/9)
- gjennomstrømmingsprinsipp
- svivelarmsbeskyttelse
- kannedektektor
- betjeningspanel med trykknapper
- valgfri bryggemengde, enten liter- eller koppvolum
- traktetid 15 minutter/full beholder
- varselsignal når brygging er ferdig
- strømplugg for beholder 2 stk

Standard tilbehør (inkl. i prisen)

- kaffebeholder med lokk 1 stk.
- filterholder med lokk 1 stk.
- blanderør 1 stk.
- spillbrett
- børste for rengjøring av måleglasset

Tilleggsutstyr (pristillegg):

- filterpapir 500 st
- tefilter med påfyllingsrør
- ekstra beholder



Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x5WL NG

Produktkapacitet	30 liter/timme
Bredde mm	505
Dyp mm	470
Høyde mm	700
Pakkevolum inkl. emballasje	0,191
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,191 m ³
Lengde på forpakning	55
Bredde på forpakning	48,5
Høyde på forpakning	71,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	55x48,5x71,5 cm
Netto vekt	25
Net weight with unit	25 kg
Bruttovekt	26
Vekt inkl. emballasje	26 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,125
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja

Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x5WL NG

Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	5 l