

Kaffetrakter Metos ComBi- line 1x10WL NG

Metos CB 1x10W L NG bordmodell är en lätthanterlig, snabb och funktionssäker kaffebryggare med en filterenhet, varmvattenkran och en tioliters behållare. Med hjälp av den kan du brygga en hel behållare med gott filterkaffe på en kvart.

Mängden färdigt kaffe kan väljas från kaffebryggarens pekkänsliga display i liter eller antal koppar. Den tydliga displayen instruerar användaren hur man använder kaffebryggaren och doserar kaffepulver. Kaffebryggaren är försedd med en timer som gör det möjligt att ställa in kaffebryggaren för start vid önskad tidpunkt. Kaffebryggarens kapacitet är ca 60 liter (ca 480 koppar) kaffe per timme. Kaffebryggaren startar inte om behållaren inte är i rätt position och filterhållaren inte ligger ovanför behållaren. Bryggprocessen kan följas från kaffebryggarens display. Displayen visar även den totala och dagliga förbrukningen av kaffe och kaffepulver. När kaffet är färdigbryggt signalerar kaffebryggaren både med ljud och visar det på displayen. Den eluppvärmda behållaren har ett mätglas som visar kvarvarande kaffemängd.

Vattentemperaturen för kaffebryggarens varmvattenkran kan ställas in mellan 60 °C...97 °C, fabriksinställningen är 90 °C. Kapaciteten är 60 liter varmvatten per timme, med 4,1 liter dosering åt gången. Den isolerade varmvattenbehållaren rymmer 5,6 liter. Om inget varmvatten har förbrukats inom de 2 senaste timmarna sänker energisparfunktionen varmvattentemperaturen till 60 °C.

Metos CB 1x10W L NG kaffebryggare fungerar enligt principen för genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och



syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebyggarens avkalkningsbehov.

Kaffebyggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållaren är placerad till vänster om kaffebyggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad kontakt på kaffebyggaren.

- behållare 10 l
- varmvattenkran
- bryggkapacitet ca 60 l/h (ca 480 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- varm vann kan ställas in mellan 60 °C...97 °C
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad till vänster om kaffebyggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- filterenhet med filtreringslock;
- blandningsrör;
- elkabel till behållaren;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 152/457 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare. syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebyggarens avkalkningsbehov.

Kaffebyggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållaren är placerad till vänster om kaffebyggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad kontakt på kaffebyggaren.

- behållare 10 l
- varmvattenkran
- bryggkapacitet ca 60 l/h (ca 480 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- varm vann kan ställas in mellan 60 °C...97 °C
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad till vänster om kaffebyggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- filterenhet med filtreringslock;
- blandningsrör;
- elkabel till behållaren;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 152/457 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare.

Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x10WL NG

Produktkapacitet	60 liter/timme
Bredde mm	590
Dyp mm	470(330)
Høyde mm	790
Pakkevolum inkl. emballasje	0,242
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,242 m ³
Lengde på forpakning	61,9
Bredde på forpakning	48,5
Høyde på forpakning	80,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	61,9x48,5x80,5 cm
Netto vekt	33
Net weight with unit	33 kg
Bruttovekt	34
Vekt inkl. emballasje	34 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,175
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja

Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x10WL NG

Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	10 l