

Säiliökeitin Metos ComBi- line 2x20W NG

Metos CB 2x20W NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä suodatinyksiköllä, kuumavesihanalla ja kahdella kahdenkymmenen litran säiliöllä varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Laitteella keitvät täyden säiliön maukasta suodatinkahvia vartissa.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tietynä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 90 litraa kahvia tunnissa (n. 720 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan kahvin määrän. Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihanavan veden lämpötila on säädettävissä 60°C...97°C välille, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 60 litraa kuumaa vettä tunnissa, kerta-annostelu 4,1 litraa. Eristetyn boilerin tilavuus on 5,6 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuumen veden lämpötilan 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen kahden tunnin aikana.

Metos CB2x20W NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko



suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliöt ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliöt ovat rungon molemmin puolin. Eristetyt, sähkölämmitteiset säiliöt kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliöt 20 l
- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 90 l/h (n. 720 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliöt rungon molemmin puolin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 sähkölämmitteistä kahvisäiliötä tiivistekansilla
- 2 suodatinyksikköä suodatuskansilla
- 2 sekoitusputkea
- sähköjohdot säiliöille
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliöt ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliöt ovat rungon molemmin puolin. Eristetyt, sähkölämmitteiset säiliöt kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliöt 20 l
- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 90 l/h (n. 720 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliöt rungon molemmin puolin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 sähkölämmitteistä kahvisäiliötä tiivistekansilla

- 2 suodatinyksikköä suodatuskansilla
- 2 sekoitusputkea
- sähköjohdot säiliöille
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt

Säiliökeitin Metos ComBi-line 2x20W NG

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 90l kahvia,20l kuumaa vettä/h |
| Tuotteen leveys mm | 1095 |
| Tuotteen syvyys mm | 500(360) |
| Tuotteen korkeus mm | 895 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,49 |
| Tilavuuden yksikkö | m ³ |
| Pakkauksen tilavuus | 0,49 m ³ |
| Pakkauksen leveys | 103,5 |
| Pakkauksen syvyys | 52 |
| Pakkauksen korkeus | 91 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 103,5x52x91 cm |
| Nettopaino | 45 |
| Nettopaino | 45 kg |
| Bruttopaino | 50 |
| Pakkauksen paino | 50 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 9,275 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 380-415 |
| Vaiheiden määrä | 3NPE |
| Taajuus Hz | 50/60 |
| Sähköliitännän valmius | Puolikiinteä |
| Sähköliitännän korkeus mm | 25 |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | 19 |
| Kylmävesivirtaama l/min. | 3 |
| Minimipaine kylmä vesi kPa | 400 |
| Kylmävesiliitännän korkeus mm | 25 |
| Lattiakaivo tarvitaan | Kyllä |

Säiliökeitin Metos ComBi-line 2x20W NG

| | |
|---------------------|-------------------|
| Valmistusmateriaali | ruostumaton teräs |
| Puhdistus | käsin pesu |
| Lämpötila-alue °C | +96°C - +80°C |
| Ohjelmoitavuus | ohjelmoitavissa |
| Hanakorkeus mm | 186 |
| Annoskoko | 2x20 l |