

## Kaffetrakter Metos ComBi- line 20 NG veggmodell

Metos CB 20 NG är en lättanvänd, snabb och pålitlig väggfast brygggenhet. Den färdiga drycken lagras i en behållare på vagnen med en volym på tjugo liter. Genom att kombinera brygggenheten med en eluppvärmd eller isolerad behållare, och vid behov också en vagn, skapar du en kaffeserveringspunkt som perfekt motsvarar dina behov.

Bryggmängden kan väljas som liter- eller koppvolym från bryggarens lättanvända touchscreen. Apparats skärm ger instruktioner i hur bryggaren används samt hur kaffepulver doseras. Bryggaren har en timer som kan användas för att ställa in bryggaren så att den startar vid en viss tidpunkt. Bryggarens kapacitet cirka 90 liter kaffe i timmen (ca. 720 koppar). Bryggaren startar inte om behållaren inte är på sin plats och bryggskaffet inte är i rätt läge ovanpå behållaren. Du kan följa med i bryggprocessens förlopp på skärmen. Skärmen kan även visa åtgången av kaffe/kaffepulver totalt eller per dag. När kaffet är klart meddelar bryggaren detta på skärmen samt med ljudsignal.

Urnkokaren Metos CB 20 NG fungerar enligt genomströmningsprincipen, på det sättet använder enheten endast kallt och syrerikt vatten i bryggningen, och håller vattnet på rätt temperatur under hela bryggningen. Detektorn för avkalkningsbehov ställs in enligt vattnets hårdhet. Den berättar när det är dags att avkalka bryggaren. Bryggarens stomme är i rostfritt stål, framsidan av aluminium.

- bryggkapacitet ca. 90 l/h (ca. 720 kkp)
- bryggmängd väljs i liter- eller koppvolym
- ljudsignal för bryggning
- detektor för avkalkning
- 



bryggskaftets gränsdetektor

- behållarens detektor
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 20 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningslock
- 20 l isolerad kaffebehållare med tätningslock
- filterhållare för 20 L behållare
- blandarrör för 20 L behållare
- tefilter för 20 L behållare
- påfyllnadsrör för 20 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 203/533 (500 st.) bryggskaftets gränsdetektor
- behållarens detektor
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 20 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningslock
- 20 l isolerad kaffebehållare med tätningslock
- filterhållare för 20 L behållare
- blandarrör för 20 L behållare
- tefilter för 20 L behållare
- påfyllnadsrör för 20 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 203/533 (500 st.)

## Kaffetrakter Metos ComBi-line 20 NG veggmodell

Produktkapasitet	90 liter/timme
Bredde mm	235
Dyp mm	345
Høyde mm	901
Pakkevolum inkl. emballasje	0,086
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,086 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	25,5
Bredde på forpakning	36,5
Høyde på forpakning	92,1
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	25,5x36,5x92,1 cm
Netto vekt	16
Net weight with unit	16 kg
Bruttovekt	17
Vekt inkl. emballasje	17 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja

## Kaffetrakter Metos ComBi-line 20 NG veggmodell

Programmerbarhet

Programmerbar

Porsjonsstøttelse

20 l