

Säiliökeitin Metos ComBi- line 5W NG seinämallinen

Metos CB 5W NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava seinäkiinnitteinen, kuumavesihanalla varustettu keitinyksikkö, josta suodatus tapahtuu vaunun päällä olevaan viiden litran säiliöön. Yhdistämällä suodatusyksikön sähkölämmitteiseen tai eristettyyn säiliöön ja tarpeesi mukaiseen vaunuun, saat juuri käyttöösi sopivan kahvipisteen.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tiettyinä kellonaikoina. Keittimen kapasiteetti on noin 30 litraa kahvia tunnissa (n. 240 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihanavan veden lämpötila on säädettävissä 60°C...97°C, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 33 litraa kuumaa vettä tunnissa, kertaannostelu 2,6 litraa. Eristetyn boilerin tilavuus on 4,2 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuumaa vettä 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen kahden tunnin aikana.

Metos CB 5W NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko



suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisim kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta. Keittimen runko on ruostumatonta terästä, etuosa alumiinia.

- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp), kuuma vesi 33 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisim
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 5 l sähkölämmitteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 5 l säiliölle
- sekoitusputki 5 l säiliölle
- teesihti 5 l säiliölle
- täyttöputki 5 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus) suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisim kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta. Keittimen runko on ruostumatonta terästä, etuosa alumiinia.

- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp), kuuma vesi 33 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisim
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 5 l sähkölämmitteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 5 l säiliölle
- sekoitusputki 5 l säiliölle
- teesihti 5 l säiliölle
- täyttöputki 5 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)

Säiliökeitin Metos ComBi-line 5W NG seinämallinen

Tuotteen kapasiteetti	30 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	235
Tuotteen syvyys mm	489
Tuotteen korkeus mm	707
Pakkauksen tilavuus	0,081
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,081 m ³
Pakkauksen leveys	23,5
Pakkauksen syvyys	48,9
Pakkauksen korkeus	70,7
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	23,5x48,9x70,7 cm
Nettopaino	14
Nettopaino	14 kg
Bruttopaino	15
Pakkauksen paino	15 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,4
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

Säiliökeitin Metos ComBi-line 5W NG seinämallinen

Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	185
Annoskoko	5 l