

## Kaffetrakter Metos ComBi- line 5W NG veggmodell

Metos CB 5W NG är en lättanvänd, snabb och pålitlig väggfast bryggenhet med hetvattenkran. Den färdiga drycken lagras i en behållare med en volym på fem liter. Genom att kombinera bryggenheten med en eluppvärmd eller isolerad behållare, och vid behov också en vagn, skapar du en kaffeserveringspunkt som perfekt motsvarar dina behov.

Bryggmängden kan väljas som liter- eller koppvolym från bryggarens lättanvända touchscreen. Apparaten skärm ger instruktioner i hur bryggaren används samt hur kaffepulver doseras. Bryggaren har en timer som kan användas för att ställa in bryggaren eller hetvattensystemet så att det startar vid en viss tidpunkt. Bryggarens kapacitet är cirka 30 liter kaffe i timmen (ca. 240 koppar). Bryggaren startar inte om behållaren inte är på sin plats och bryggskaffet inte är i rätt läge ovanpå behållaren. Du kan följa med i bryggprocessens förlopp på skärmen. Skärmen kan även visa åtgången av kaffe/kaffepulver totalt eller per dag. När kaffet är klart meddelar bryggaren detta på skärmen samt med ljudsignal. Temperaturen för vattnet från hetvattenkranen i bryggarens stomme kan justeras inom intervallet 60°C...97°C, fabriksinställning 90°C. Kapaciteten är 33 liter hetvatten i timmen, dosering per gång 2,6 liter. Den isolerade boilerens volym 4,2 liter. Energisparfunktionen sänker vattnets temperatur till 60°C, om inget hetvatten använts under de senaste två timmarna.

Urnkokaren Metos CB 5W NG fungerar enligt genomströmningsprincipen, på det sättet använder enheten endast kallt och syrerikt vatten i bryggningen, och håller vattnet på ratt



temperatur under hela bryggningen. Detektorn för avkalkningsbehov ställs in enligt vattnets hårdhet. Den berättar när det är dags att avkalka bryggaren. Bryggarens stomme är i rostfritt stål, framsidan av aluminium.

- hetvattenkran
- bryggkapacitet ca. 30 l/h (ca. 240 kkp), hetvatten 33 l/h
- bryggmängd väljs i liter- eller koppvolym
- ljudsignal för bryggning
- detektor för avkalkning
- bryggskaftets gränsdetektor
- behållarens detektor
- hetvattnets temperatur kan regleras i intervallet 60°C...97°C.
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 5 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningslock
- filterhållare för 5 L behållare
- blandarrör för 5 L behållare
- tefilter för 5 L behållare
- påfyllnadsrör för 5 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 101/317 (500 st.) temperatur under hela bryggningen. Detektorn för avkalkningsbehov ställs in enligt vattnets hårdhet. Den berättar när det är dags att avkalka bryggaren. Bryggarens stomme är i rostfritt stål, framsidan av aluminium.

- hetvattenkran
- bryggkapacitet ca. 30 l/h (ca. 240 kkp), hetvatten 33 l/h
- bryggmängd väljs i liter- eller koppvolym
- ljudsignal för bryggning
- detektor för avkalkning
- bryggskaftets gränsdetektor
- behållarens detektor
- hetvattnets temperatur kan regleras i intervallet 60°C...97°C.
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 5 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningslock
- filterhållare för 5 L behållare
- blandarrör för 5 L behållare
- tefilter för 5 L behållare
- påfyllnadsrör för 5 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 101/317 (500 st.)

## Kaffetrakter Metos ComBi-line 5W NG veggmodell

Produktkapacitet	30 liter/timme
Bredde mm	235
Dyp mm	489
Høyde mm	707
Pakkevolum inkl. emballasje	0,081
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,081 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	23,5
Bredde på forpakning	48,9
Høyde på forpakning	70,7
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	23,5x48,9x70,7 cm
Netto vekt	14
Net weight with unit	14 kg
Bruttovekt	15
Vekt inkl. emballasje	15 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	5,4
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja

## Kaffetrakter Metos ComBi-line 5W NG veggmodell

Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	185
Porsjonsstøttelse	5 l