

Säiliökeitin Metos ComBi- line 20W NG seinämallinen

Metos CB 20W NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava seinäkiinnitteinen, kuumavesihanalla varustettu keitinyksikkö, josta suodatus tapahtuu vaunun päällä olevaan kahdenkymmenen litran säiliöön. Yhdistämällä suodatusyksikön sähkölämmitteiseen tai eristettyyn säiliöön ja tarpeesi mukaiseen vaunuun, saat juuri käyttöösi sopivan kahvipisteen.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tiettyinä kellonaikoina. Keittimen kapasiteetti on noin 90 litraa kahvia tunnissa (n. 720 kuppi). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihanavan veden lämpötila on säädettävissä 60°C...97°C välille, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 60 litraa kuumaa vettä tunnissa, kertaannostelu 4,1 litraa. Eristetyn boilerin tilavuus on 5,6 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuumien veden lämpötilan 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen kahden tunnin aikana.

Metos CB 20W NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden



lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisain kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta. Keittimen runko on ruostumatonta terästä, etuosa alumiinia.

- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 90 l/h (n. 720 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisain
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 20 l sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 20 l säiliölle
- sekoitusputki 20 l säiliölle
- teesihti 20 l säiliölle
- täyttöputki 20 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus) lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisain kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta. Keittimen runko on ruostumatonta terästä, etuosa alumiinia.

- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 90 l/h (n. 720 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisain
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 20 l sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 20 l säiliölle
- sekoitusputki 20 l säiliölle
- teesihti 20 l säiliölle
- täyttöputki 20 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus)

Säiliökeitin Metos ComBi-line 20W NG seinämallinen

Tuotteen kapasiteetti	90 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	235
Tuotteen syvyys mm	489
Tuotteen korkeus mm	901
Pakkauksen tilavuus	0,12
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,12 m ³
Pakkauksen leveys	25,5
Pakkauksen syvyys	50,9
Pakkauksen korkeus	92,1
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	25,5x50,9x92,1 cm
Nettopaino	16
Nettopaino	16 kg
Bruttopaino	17
Pakkauksen paino	17 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	11,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

Säiliökeitin Metos ComBi-line 20W NG seinämallinen

Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	185
Annoskoko	20 l