

Säiliökeitin Metos ComBi- line 2x10DW NG

Metos CB 2x10DW NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä suodatinyksiköllä, kahdella kuumavesihanalla ja kahdella kymmenen litran säiliöllä varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Keittimen voi sijoittaa kaksipuoleiseen linjastoon, sillä keittimessä on kuumavesi- ja säiliöiden hanat laitteen molemmin puolin. Laitteella keität täyden säiliön maukasta suodatinkahvia vartissa.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tietynä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 60 litraa kahvia tunnissa (n. 480 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan kahvin määrän. Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihananan veden lämpötila on säädettävissä 60°C...97°C välille, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 60 litraa kuumaa vettä tunnissa, kerta-annostelu 4,1 litraa. Eristetyn boilerin tilavuus on 5,6 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuumen veden lämpötilan 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen kahden tunnin aikana.



Metos CB2x10DW NG -säiliökeitin toimii

läpivirtauskuumennus-periaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisain kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliöt ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliöt ovat rungon molemmin puolin. Eristetyt, sähkölämmitteiset säiliöt kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliöt 10 l, hanat säiliön molemmin puolin
- kuumavesihanat laitteen molemmin puolin
- suodatuskapasiteetti n. 60 l/h (n. 480 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiäänäni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisain
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuumen veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliöt rungon molemmin puolin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 sähkölämmitteistä kahvisäiliötä tiivistekansilla
- 2 suodatinyksikköä suodatuskansilla
- 2 sekoitusputkea
- sähköjohdot säiliöille
- 2 tippavesiritilää
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt läpivirtauskuumennus-periaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisain kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliöt ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliöt ovat rungon molemmin puolin. Eristetyt, sähkölämmitteiset säiliöt kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliöt 10 l, hanat säiliön molemmin puolin
- kuumavesihanat laitteen molemmin puolin
- suodatuskapasiteetti n. 60 l/h (n. 480 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiäänäni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisain
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuumen veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliöt rungon molemmin puolin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 sähkölämmitteistä kahvisäiliötä tiivistekansilla
- 2 suodatinyksikköä suodatuskansilla
- 2 sekoitusputkea
- sähköjohdot säiliöille
- 2 tippavesiritilää
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt

Säiliökeitin Metos ComBi-line 2x10DW NG

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	907
Tuotteen syvyys mm	605
Tuotteen korkeus mm	785
Pakkauksen tilavuus	0,466
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,466 m ³
Pakkauksen leveys	92,7
Pakkauksen syvyys	62,5
Pakkauksen korkeus	80,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	92,7x62,5x80,5 cm
Nettopaino	45
Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	52
Pakkauksen paino	52 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	8,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	380-415
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	32
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25

Säiliökeitin Metos ComBi-line 2x10DW NG

Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+96°C - +80°C
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	2x10 l