

Urnbryggare Metos ComBi-line 2x10DW NG

Metos CB 2x10DW NG bordmodell är en lätthanterlig, snabb och funktionssäker kaffebryggare med en filterenhet, två varmvattenkranar och två tioliters behållare. Kaffebryggaren kan placeras på en dubbelsidig serveringsdisk då bryggaren har varmvatten- och behållarkranar på båda sidorna.

Mängden färdigt kaffe kan väljas från kaffebryggarens pekkänsliga display i liter eller antal koppar. Den tydliga displayen instruerar användaren hur man använder kaffebryggaren och doserar kaffepulver. Kaffebryggaren är försedd med en timer som gör det möjligt att ställa in kaffebryggaren för start vid önskad tidpunkt. Kaffebryggarens kapacitet är ca 60 liter (ca 480 koppar) kaffe per timme. Kaffebryggaren startar inte om behållaren inte är i rätt position och filterhållaren inte ligger ovanför behållaren. Bryggprocessen kan följas från kaffebryggarens display. Displayen visar även den totala och dagliga förbrukningen av kaffe och kaffepulver. När kaffet är färdigbryggt signalerar kaffebryggaren både med ljud och visar det på displayen. Den eluppvärmda behållaren har ett mätglas som visar kvarvarande kaffemängd.

Vattentemperaturen för kaffebryggarens varmvattenkran kan ställas in mellan 60 °C...97 °C, fabriksinställningen är 90 °C. Kapaciteten är 33 liter varmvatten per timme, med 2,6 liter dosering åt gången. Den isolerade varmvattenbehållaren rymmer 4,2 liter. Om inget varmvatten har förbrukats inom de 2 senaste timmarna sänker energisparfunktionen varmvattentemperaturen till 60 °C.

Metos CB 2x10DW NG kaffebryggare fungerar enligt principen för



genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebryggarens avkalkningsbehov.

Kaffebryggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållarna är placerad på båda sidor av kaffebryggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 10 l
- varmvatten- och behållarkranar på båda sidorna
- bryggkapacitet ca 60 l/h (ca 480 koppar), varm vann 60l/h
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- varm vann kan ställas in mellan 60 °C...97 °C
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad på båda sidor av kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- 2 eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- 2 filterenhet med filtreringslock;
- 2 blandningsrör;
- elkablar till behållare;
- 2 droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 152/457 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare. genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebryggarens avkalkningsbehov.

Kaffebryggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållarna är placerad på båda sidor av kaffebryggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 10 l
- varmvatten- och behållarkranar på båda sidorna
- bryggkapacitet ca 60 l/h (ca 480 koppar), varm vann 60l/h
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- varm vann kan ställas in mellan 60 °C...97 °C
- pekkänslig display
- bordmodell

- behållaren är placerad på båda sidor av kaffebyggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- 2 eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- 2 filterenhet med filtreringslock;
- 2 blandningsrör;
- elkablar till behållare;
- 2 droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 152/457 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare.

Urnbryggare Metos ComBi-line 2x10DW NG

Produktkapasitet	60 liter/timme
Bredd mm	907
Djup mm	605
Höjd mm	785
Paketvolym	0,466
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,466 m ³
Längd på förpackning	92,7
Bredd på förpackning	62,5
Höjd på förpackning	80,5
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	92,7x62,5x80,5 cm
Nettovikt	45
Nettovikt med ental	45 kg
Bruttovikt	52
Vikt inkl. emballage	52 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	8,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	380-415
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	32
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	25
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, flöde l/min	3
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	25

Urnbryggare Metos ComBi-line 2x10DW NG

Kräver golvbrunn	Ja
Råmaterial	rostfritt stål
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programerbarhet	Programerbar
Höjd på tapp mm	186
Portionsstorlek	2x10 l