

Espressokeitin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact

Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact on automaattinen espressokeitin eristetyllä boilerilla. Eristetty boileri vähentää lämpöhukan ja parantaa lämpötehokuuden ja takaa jopa 15% energiasäästön. Compact-mallien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota mitoittamiseen ja tehokkaaseen tilankäyttöön. Kahdella suodatinyksiköllä, kahdella höyryhanalla ja kuumavesihanalla varustetun espressokeittimen leveys on vain 611 mm. Laite sopii hyvin esimerkiksi pienen kahvilan, ravintolan tai hotellin käyttöön.

Selkeät painikkeet ja laitteen sisään rakennettu automatiikka tekevät käytöstä helppoa. Päivittäinen puhdistus on automaattinen ja ohjelma valmis viidessä minuutissa. Mustat sivupaneelit, etuosaa hallitseva kiiltävä ruostumaton teräs ja selkeinä erottuvat höyryhanan vivut antavat keittimelle tyylikkään ulkonäön.

Steady Brew patentoitu toiminto pitää veden lämpötilan vakaana uuton aikana. Steady Brew takaa erinomaisen lämpövakanuuden, luotettavuuden ja maksimaalisen toistettavuuden sekä kiireisinä aikoina että vähäisessä käytössä.

- kaksi suodatinyksikköä, kaksi höyryhanaa ja kuumavesihana
- mahdollisuus käyttää 80 mm korkeita juomalaseja ja tavallisia kuppeja
- eristetty ECO boileri, koko 5 litraa
- erilliset mittarit boilerin ja pumpun paineille.
- USB-portti
- mustaa ABS-muovia olevat sivupaneelit suojaavat keitintä kolhulta
- etupaneeli peilaavaksi hiottua ruostumatonta terästä
- selkeä ja helppokäyttöinen näppäimistö
- huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi tekniset komponentit on sijoitettu siten, että ne



saadaan esille irrottamalla paneelit laitteen etuosasta jopa kolmessa minuutissa

- helppo puhdistaa

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kaksi ergonomisesti muotoiltua suodatinkahvaa: yhdelle kupille ja kahdelle kupille annosteleva (8,5 gr. ja 16 gr. suodatinkuppeja)

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinkahva POD-kahvikapseleille
- vedensuodatin
- barista-työkalusarja
- knock-box-purulaatikko
- espressopapumylly

Vaihtoehdot (tilattava erikseen)

- maidon vaahdotusta nopeuttava C-lever-höyrytystoiminto
- LED valot
- telemetria
- I- steam DI
- kupinlämmitin
- kivenharmaa tai jäänvalkoinen väri saadaan esille irrottamalla paneelit laitteen etuosasta jopa kolmessa minuutissa
- helppo puhdistaa

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kaksi ergonomisesti muotoiltua suodatinkahvaa: yhdelle kupille ja kahdelle kupille annosteleva (8,5 gr. ja 16 gr. suodatinkuppeja)

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinkahva POD-kahvikapseleille
- vedensuodatin
- barista-työkalusarja
- knock-box-purulaatikko
- espressopapumylly

Vaihtoehdot (tilattava erikseen)

- maidon vaahdotusta nopeuttava C-lever-höyrytystoiminto
- LED valot
- telemetria
- I- steam DI
- kupinlämmitin
- kivenharmaa tai jäänvalkoinen väri

Espressokeitin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Tuotteen leveys mm | 611 |
| Tuotteen syvyys mm | 539 |
| Tuotteen korkeus mm | 520 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,197 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,197 m3 |
| Pakkauksen leveys | 65 |
| Pakkauksen syvyys | 55 |
| Pakkauksen korkeus | 55 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 65x55x55 cm |
| Nettopaino | 55 |
| Nettopaino | 55 kg |
| Bruttopaino | 65 |
| Pakkauksen paino | 65 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 2,9 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 220-240 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50/60 |
| Sähköliitännän sijainti | Pohjasta |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | G3/8 |
| Kylmävesivirtaama l/min. | 4 |
| Minimipaine kylmä vesi kPa | 100 |
| Maksimipaine kylmä vesi kPa | 600 |
| Kylmävesiliitännän sijainti | Pohjasta |
| Viemäröinnin halkaisija | 14 |
| Lattiakaivo tarvitaan | Kyllä |

Espressokeitin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact

Äänenpainetaso dB

70